

Technický list

CARLOFON 1000 Sprej na dutiny	obj. č. 71076
Vlastnosti:	Carlofon 1000 je antikorozní vosk s vynikajícími vlastnostmi tvoření filmu na otevřeném povrchu právě tak jako v dutinách. Výrobek je na bázi syntetických vosků a inhibitorů koroze. Po vytěkání rozpouštědel zanechá transparentní voskový, vodu odpudivý ochranný film.
Použití:	Carlofon 1000 je určen pro použití v uzavřených dutinách, na dveřích a jiných částech karosérií a obdobných strojírenských výrobcích.
Aplikace:	Sprej musí být v pokojové teplotě (16-20°C). Před použitím dobře protřepat. Povrch musí být suchý, čistý, zbaven koroze a zbytků mastnoty. Stříkejte ze vzdálenosti 20-30 cm. Nechte uschnout při pokojové teplotě. Aby se zabránilo možnému ucpání trysky, po použití krátce prostříkněte čistý plyn ze spreje (otočte sprej hlavou dolů a zatlačte na trysku)

Technické údaje:		Metoda:
Barva:	opálově béžová	
Typ filmu:	voskový	
Hustota při 23 °C	860 kg/m ³	DAM 4:1
viskozita při 23°C, DIN 4	18 sek	DAM 5:1
Obsah sušiny:	53%	DAM 2:4
Bod vzplanutí:	40°C	DAM 7:4
Obsah aromatů:	<1%	
Doporučená DFT:	40 µm	
Schnutí:	2 hodiny	
Odolnost mrazu:	-40 °C	SAE J400
Vliv na lak:	není	SS 186011
Čištění:	techn. benzín	
Teplotní odolnost:	>90 °C	SS 186035
Solná komora:	>1 000 hodin	DAM 39:1
Penetrace:	>30 mm	DAM 33:2

Bezpečnost:	Pro údaje týkající se bezpečnosti nahlédněte do bezpečnostního listu produktu.
--------------------	--

Údaje uvedené v tomto technickém listu jsou výsledkem našich výzkumů a mají pouze informační charakter. Vzhledem k mnohostrannému využití výrobku nemůže výrobce převzít odpovědnost. Z kupní smlouvy tak prodávajícímu nevznikají žádné vedlejší povinnosti. V případě nejasností či potíží při práci s tímto produktem se obraťte na zástupce firmy Carlofon v ČR: