

BARVA NA LAJNOVÁNÍ – latexová barva pro značení čar na sportovních plochách v exteriérech

V 2021

Výrobek splňuje předepsané maximální prahové hodnoty organických těkavých látek (VOC) platné po 1.1.2010

Složení:

Směs plniv a speciálních aditiv dispergovaná ve vodné disperzi makromolekulárních látek.

Barevný odstín:

Vyrábí se v nenormalizovaném bílém odstínu.

Použití:

Pro značení čar na sportovních plochách v exteriérech.

Nanášení:

Navalováním, stříkáním, štětcem, válečkem.

Ředidlo:

Voda.

Zpracování :

Barva se důkladně rozmíchá a naředí na vhodnou konzistenci pro zvolený způsob aplikace. Doporučené ředění barvy : 1 díl barvy a 1 až 2 díly vody.

Barva se nanáší přímo na suchý podklad (posečený trávník atd.)

Vlastnosti nátěrové hmoty:

Obsah netěkavých složek	min. 66 %.
Viskozita	4000 mPas (Brookfield, vř. 4, ot 100)
Objemová hmotnost	1,62 g/cm ³
pH	9 – 9,5

Orientační vydatnost:

cca 8 – 10 kg neředěné barvy na fotbalové hřiště (při ředění 1 : 1)

cca 6 – 7 kg neředěné barvy na fotbalové hřiště (při ředění 1 : 2)

VOC – obsah organických těkavých látek :

Kategorie: A/i VRNH

Prahová hodnota VOC : 140 g/l

Max. obsah VOC - ve stavu připraveném k použití : 7 g/l

Balení:

Plastové obaly 5 kg.

Likvidace zbytku výrobku :

Nepoužitelné zbytky výrobku lze po vyschnutí vody ukládat na skládkách komunálního odpadu. Kód odpadu : 080112, kategorie odpadu : O.

**Likvidace obalu :**

Obal lze po vymytí likvidovat jako druhotnou surovinu. Kód odpadu : 150102, kategorie odpadu : O.

Skladovatelnost:

Skladujte v suchém prostředí při teplotě +5°C až +25°C. Záruční doba 5 let od data výroby pro výrobek v původním neotevřeném obalu. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem !

Verze 18.12.2012

Údaje zde uvedené jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme provést vždy zkoušku aplikace při konkrétních pracovních podmínkách a na konkrétním typu aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky a proto nezakládají právní nárok na uznání reklamace. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.