

MOTIP BARVA NA MOTORY

Barva	Výrobek	Balík	Číslo výrobku
	Motip Tun. Engine alumini. 400	400 ml	04093
	Motip Tun. Engine black 400	400 ml	04092
	Motip Tun. Engine blue 400	400 ml	04094
	Motip Tun. Engine green 400	400 ml	04095
	Motip Tun. Engine red 400	400 ml	04091

Technické informace

MoTip Barva na motory může být použita k ošetření bloku motoru a dalších částí, které jsou vystaveny silným nárazům a teplotním výkyvům (až 100°C). Lak zachovává vyžadovaný stupeň elasticity.

Kvalita a vlastnosti

- Dobrá plnicí vlastnost
- Dlouhotrvající vysoký lesk
- Elastický, odolný vůči změnám teplot
- Odolný vůči poškrábání a nárazům
- Dobrá antikorozní ochrana
- Odpuzuje nečistoty
- Odolný vůči UV záření
- Vynikající přilnavost

Fyzikální a chemické údaje

- Základ pojiva: alkydová pryskyřice
- Barva: různorodá
- Zápach: rozpouštědlo
- Stupeň lesku (při úhlu měření 60° podle DIN 67530):
lesklý: 90 jednotek lesku
- Výtěžnost: Závisí na konzistenci a barvě podkladu:
400 ml je dostačující pro přibližně 1.25 - 1.75 m²
- Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkosti vzduchu):
Odolný proti prachu: přibližně po 30-60 minutách
- Nelepivý: přibližně po 3 hodinách
- Další nátěr: přibližně po 24 hodinách
- Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
- Žáruvzdorný: až do 110°C
- Maximální zatížení: až do 150°C
- Stabilita při skladování:

10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)

- Velikost: aerosol, maximální objem 400 ml

Návod k použití

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!

Příprava:

- Odstraňte rez a nečistoty.
- Povrch by měl být čistý, suchý a bez mastnoty.
- Zakryjte okolí ošetřovaného místa maskovací páskou.
- Před použitím nádobku důkladně protřepejte po dobu 2 minut.
- Otestujte kompatibilitu spreje na nenápadném místě.
- Naneste několik tenkých křížových vrstev ze vzdálenosti přibližně 25-30 cm.
- Nepoužívejte na povrch ze syntetické pryskyřice!

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ETIKETY

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad.

Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

PŘÍKLADY POUŽITÍ

