



CAVITEX

H9

VERZE: 030103
Strana: 1/2

VOSK PRO OCHRANU DUTIN

POPIS

CAVITEX je speciálně vyrobený vosk pro ochranu dutých prostor karoserie jako např. vnitřní dveře, blatníky apod.

CAVITEX obsahuje zpomalovače koroze a vosky, které účinně chrání ošetřené povrchy. Vytváří elastický film, který je přilnavý a velmi odolný oděru, horku, vlhkosti a agresivním povětrnostním podmínkám.

Jeho nová forma jako aerosol představuje řadu výhod jako lepší, rychlejší a jednodušší aplikaci, která přináší úsporu produktu a času. Navíc snižuje údržbu, opravy, čištění aplikačního vybavení.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Základ:	Vosky a antioxidanty	
Barva:	Bílá průsvitná	
	Aerosol	Cavitex
Specifická hmotnost:	0,8 kg/l při 20°C	0,9 kg/l při 20°C
Hnací látka:	Dimethyl ether	
Tlak aerosolu:	3,5 kg při 20°C	
Obsah pevných částic:	21 %	50 %
VOC:	625 g/l	430 g/l

APLIKAČNÍ METODA

STRUKTURNÍ PISTOLE

		
	5-6 kg/cm ²	1

AEROSOL

	
2-3	1

POZNÁMKY

Před použitím nádobku aerosolu protřepejte 2-3 minuty po cinknutí míchacích kuliček.

ČISTĚNÍ VYBAVENÍ

Po použití vyčistěte trysku aerosolu otočením nádobky dnem vzhůru a stříkejte, dokud nevychází pouze plyn.

Pokud je aplikován strukturní pistolí, k čištění použijte čisticí ředidlo.

BEZPEČNOST

Dodržujte pokyny uvedené na etiketě výrobku. Pro více informací nahlédněte do bezpečnostního listu. Splňuje národní zákonné předpisy pro zdraví a bezpečnost při práci a likvidaci odpadu.

SKLADOVÁNÍ

Produkt skladujte na dobře větraném místě, nevystavujte přímému slunečnímu záření. Skladujte při teplotách +5°C až +30°C.

ZÁRUKA

V neotevřeném originálním balení, jeden rok od data výroby.

DOPORUČENÍ:

Použijte jako
antioxidant pro ochranu
dílů a strojního zařízení,
které jsou umístěny v
otevřených plochách do
delší období.

Pro další technické informace kontaktujte distributora výrobku Spectrum Franěk s.r.o.
ROBERLO SA nepřebírá zodpovědnost při nesprávném použití výrobku