

Technický list

Bezbarvý lak ve spreji	obj. č. 40720
Vlastnosti:	Bezbarvý lak ve spreji slouží k ochranému zakonzervování lakovaných ploch.
Použití:	Bezbarvý lak se používá na vysoce pigmentující stříbrné laky, které mají sice vysokou krycí schopnost, ale jsou méně odolné proti stárnutí. Bezbarvý lak je bez problémů zakonzervuje. Vysoce pigmentující autolaky, které jsou většinou světlé, mohou po zakonzervování sice trochu ztmavnout, ale viditelně se zvýší jejich lesk. V lakovnách se tento bezbarvý lak používá i k při opravárenských úkonech pro vylepšení vzhledu.
Zpracování:	Podklad musí být očištěný. Přilehlé plochy je nutné zakrýt. Nádobka musí mít pokojovou teplotu (ca 16 – 20°C). Před použitím dobře protřepat. Materiál se aplikuje ze vzdálenosti 25 – 30 cm křížem ve slabé vrstvě.

Technické údaje:	
Barva suchého povrchu:	Bezbarvý/ transparentní
Základ / báze:	akryl
Spec. hmotnost:	0,88 g/ml
Bod vzplanutí:	-4 °C (účinná látka)
Třída nebezpečnosti:	VbF Al (účinná látka)

Bezpečnost:	Bezpečnostní pokyny vycházejí z bezpečnostního listu.
--------------------	---

Údaje uvedené v tomto technickém listu jsou výsledkem našich výzkumů a mají pouze informační charakter. Vzhledem k mnohostrannému využití výrobku nemůže výrobce převzít odpovědnost. Z kupní smlouvy tak prodávajícímu nevznikají žádné vedlejší povinnosti. V případě nejasností či potíží při práci s tímto produktem se obraťte na zástupce firmy Carlofon v ČR:

Spectrum Franěk s.r.o.

Janovská 4, 466 05 Jablonec nad Nisou

Tel.: +420 483 36 86 11, Fax: + 420 483 36 86 99

spectrum@spectrum-franek.cz, www.spectrum-franek.cz

SPECTRUM FRANEK