

TECHNICKÉ INFORMACE ELOXAL SPREJ

Barva	Výrobek	Balení	Číslo výrobku
	ELOXAL SPRAY bronze 400	400 ml	299803
	ELOXAL SPRAY dunkelbronze 400	400 ml	299780
	ELOXAL SPRAY dunkelgold 400	400 ml	323003
	ELOXAL SPRAY mittelbronze 400	400 ml	299797
	ELOXAL SPRAY silber 400	400 ml	299810

Technické informace

DUPLI-COLOR Eloxalový sprej je vysoce účinný produkt na opravy škrábanců a škod na eloxovaných površích jako jsou dveře, okenní rámy, sprchové kouty, hi-fi systémy atd. a pro přizpůsobení barvy na doplňkových částech. Vhodný pro hliník (také eloxovaný), kov, sklo atd.

Pro optimální přilnavost na povrchu, zvolte jeden z našich základových laků. Základní sortiment.

Kvalita a vlastnosti

- Vysoce kvalitní nitro-kombi lak
- Shoduje se s eloxovaným hliníkem
- Velmi dobré krytí
- Vynikající přilnavost
- Dobrý průtok, hladký povrch
- Rychleschnoucí
- Vhodný pro vnitřní a venkovní aplikace
- Odolný proti povětrnostním vlivům, světlu a UV záření
- Odolný proti poškrábání, otřesu a nárazu

Fyzikální a chemické údaje

- **Základ pojiva:** nitro-kombi
- **Barva:** různá
- **Zápach:** rozpouštědlo
- **Stupeň lesku** (při úhlu měření 60° podle DIN 67530):
saténový matný: 30 - 35 jednotek lesku
- **Účinnost:**
Závisí na konzistenci a barvě podkladu:
400 ml je dostačující přibližně pro 0.8 - 1.0 m² v závislosti na barvě
- **Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):**
Odolný proti prachu: přibližně po 15 minutách
Suchý na dotek: přibližně po 30 minutách
Vytvrzený: přibližně za 24 hodin
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
- **Teplotní odolnost:** až do 80°C

- **Stabilita při skladování:**
10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Velikost:**
aerosol, maximální objem 400 ml

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace

Příprava povrchu:

- Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty.
- Pokud je to nutné, naneste DUPLI-COLOR Základ na kov nebo Univerzální základ

Lakování:

- Zakryjte plochy, které si nepřejete lakovat.
- Před použitím nádobku důkladně protřepejte po dobu 2-3 minut.
- Otestujte sprej pro kontrolu shody barev a kompatibility. T
- Naneste několik tenkých vrstev.
- Nanášejte sprej ze vzdálenosti přibližně 25 cm
- Nejlepších výsledků dosáhnete při teplotě okolo 20°C.
- Nepoužívejte na syntetické nátěry!

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ETIKETY

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

PŘÍKLADY POUŽITÍ

