

TECHNICKÉ INFORMACE EFFECT GOLD/CHROME/COPPER



Vysoce lesklý efektní sprej, která dodává hladkým povrchům dlouhotrvající vzhled podobný leštěnému zlatu, resp. chromu. Vhodný pro všechny hladké povrchy jako kov, dřevo, sklo a plasty.

Před použitím DUPLI-COLOR Aerosol Art Efekt sprej, by měl být savý povrch natřen základovým lakem [DUPLI-COLOR Aerosol Art Primer, např. Obj.č. 158995](#).

KVALITA A VLASTNOSTI

- Vysoce kvalitní akrylový lak
- Odolný vůči vodě a běžným domácím prostředkům.
- Není odolný vůči povětrnostním vlivům.
- Není odolný vůči otěru, a proto není vhodný aplikovat na předměty pro každodenní použití.
- Efekt lesku se může měnit intenzitou tření nebo stírání.
- Barva obsahu **podobná** víčku
- Velmi dobré krytí
- Velmi vysoký lesk
- Vynikající přilnavost
- Rychleschnoucí
- Dobrý průtok, hladký povrch

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

- **Základ pojiva:** Akrylové kopolymery
- **Barva:** zlatá, případně chromová
- **Zápach:** rozpouštědlo
- **Stupeň lesku** (při úhlu měření 60° podle DIN 67530): neměřitelný, >100
- **Účinnost:**
Závisí na konzistenci a barvě podkladu:
400 ml je dostačující přibližně pro 1.2 m²
- **Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):**
Odolný proti prachu: přibližně po 10 minutách
Suchý na dotek: přibližně po 60 minutách
Vytvrzený: přibližně po 24 hodinách
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
- **Teplotní odolnost:** až do 80°C
- **Stabilita při skladování:**
10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Velikost:** aerosol, maximální objem 400 ml

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ETIKETY

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)

- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

NÁVOD K POUŽITÍ

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace

- Povrch musí být čistý, suchý, bez rzi a mastnoty.
- Savé povrchy musí být ošetřeny DUPLI-COLOR základovým lakem.
- Zakryjte páskou plochy, které si nepřejete natírat.
- Před použitím nádobku důkladně protřepejte po dobu 3 minut.
- Otestujte sprej na nenápadném místě.
- Nanášejte ze vzdálenosti 20 - 30 cm.
- Naneste několik tenkých vrstev ve 2 minutových intervalech.
- **Důležité:** Z technických důvodů není možné zachovat vynikající vysoký lesk. Aplikace bezbarvého laku vyzvedne efekt nátěru. Jedinou možností obnovit lesk, je nanést novou vrstvu efektního spreje.
- Nepoužívejte na povrchy, které jsou natřeny laky se syntetickou pryskyřicí!

ORDER INFORMATION

Barva	Výrobek	Balík	Číslo výrobku
	Aerosol Art Chromeffekt 400	400 ml	722707
	Aerosol Art Goldeffekt 400	400 ml	738760
	Aerosol Art Kupfereffekt 400	400 ml	775406

Náhled tisku/další produkty

PŘÍKLADY POUŽITÍ



ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezabavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

As of: August 29, 2013

This release replaces all eventually earlier issued versions.