

AEROSOL-ART

Obj. č.: 126185 - 126208, 131349 - 131622, 354731, 454400 - 454424, 466588 - 468056, 655814 / 655821, 666216, 666223, 666391 - 666513, 667268, 668449 - 668777, 722479 - 722691, 732584, 732898 - 741555, 744396, 744402, 744419, 747526 - 747540, 769757, 775611, 775635, 787829 - 787867, 789847, 144134alt, 216022alt, 221187alt-221224alt, 254932alt, 381119alt

Technické informace

ro víceúčelové použití. Speciální sprej systém, který je dokonce využíván i známými graffiti umělci. Široká škála nejprodávanějších barev odpovídající RAL odstínům. Také dostupný jako bezbarvý lak.

Vhodný na dřevo, kov, papír, sklo nebo tvrdé plasty, stejně tak jako na textilie. Také aplikovatelný na beton a přírodní kámen.

Kvalita a vlastnosti

- Vysoce kvalitní nitro-kombi lak
- Velmi dobré krytí
- Vynikající přilnavost na mnoha površích
- Dobrý průtok, hladký povrch
- Rychleschnoucí
- Vhodný pro vnitřní a venkovní aplikace
- Leštitelný povrch
- Odolný vůči povětrnostním vlivům, světlu a UV záření
- Odolný vůči poškrábání, otřesu a nárazu

Fyzikální a chemické údaje

Základ pojiva: nitro-kombi

Barva: různorodá

Zápach: rozpouštědlo

Stupeň lesku (při úhlu měření 60° podle DIN 67530):

lesklý: 80 jednotek lesku

saténový: 30-35 jednotek lesku

matný: 5-10 jednotek lesku

Účinnost:

V závislosti na konzistenci a barvě podkladu:

400 ml je dostačující přibližně pro 0.8-1.5 m² v závislosti na barvě

Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):

Odolný proti prachu: přibližně po 10 minutách

Nelepivý: přibližně po 15 minutách

Suchý na dotek: přibližně po 30 minutách

Vytvrzený: přibližně po 2 hodinách

Lze vyleštit přibližně po 24 hodinách

Doba závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.

Teplotní odolnost: až do 80°C

Stabilita při skladování:

10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)

Velikost: aerosol, maximální objem 400 ml

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace

- Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty.
- Odstraňte zbytky starého nátěru a rzi, poté povrch zbruste a naneste základový lak, pokud je to nutné. Nechte 1 - 2 hodiny zaschnout.
- Na plastové díly použijte DUPLI-COLOR základ na plasty.
- Zakryjte plochy, které si nepřejete natírat.
- Před použitím nádobku důkladně protřepejte po dobu 3 minut.
- Otestujte sprej na nenápadném místě pro kontrolu shody barev a kompatibility laku.
- Naneste několik tenkých vrstev ze vzdálenosti přibližně 25 cm.
- Nepoužívejte na syntetické nátěry!

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ETIKETY

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad.

Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.