


TECHNICKÉ INFORMACE IRON MICA SPREJ

Barva	Výrobek	Balík	Číslo výrobku
	IRON MICA SPRAY anthrazit 400	400 ml	743740
	IRON MICA SPRAY gold 400	400 ml	720369
	IRON MICA SPRAY graphit 400	400 ml	707193
	IRON MICA SPRAY silber 400	400 ml	720376

Technické informace

DUPLI-COLOR Iron Mica sprej slouží jako ochranný nátěr proti korozi, základový lak a konečná vrstva v jednom nátěru. Dává starým, opotřebovaným kovům atraktivní a odolný, saténový lesk.

Vhodný pro kov vystavený korozi (kov, ocelový plech), např. zahradní ploty, brány, zábradlí, zahradní nářadí, vybavení dětských hřišť (např. houpačky) a mnoho dalších. Vhodný pro vnitřní a venkovní aplikace.

Vhodný také na dřevo, kámen nebo sklo.

Kvalita a vlastnosti

- Vysoce kvalitní syntetický lak
- Velmi dobrá ochrana proti korozi, bez nutnosti použití základového laku
- Velmi dobré krytí a vynikající přilnavost
- Rychleschnoucí
- Dobrý průtok, hladký povrch
- Odolný vůči povětrnostním vlivům, světlu a UV záření
- Je možné, ale není nutné nanést vrchní nátěr syntetickou barvou

Fyzikální a chemické údaje

- **Základ pojiva:** alkydová pryskyřice
- **Barva:** různá
- **Zápach:** rozpouštědlo
- **Stupeň lesku** (při úhlu měření 60° podle DIN 67530):
saténový matný, nezměřitelný díky hrubé struktuře
- **Účinnost:**
Závisí na konzistenci a barvě podkladu:
400 ml je dostačující přibližně pro 0.8 - 1.0 m²
- **Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):**
Odolný proti prachu: přibližně po 20 minutách
Suchý na dotek: po 2 hodinách
Vytvrzený: přibližně za 24 hodin
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkost vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
- **Teplotní odolnost:** až do 80°C
- **Stabilita při skladování:**
10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Velikost:** aerosol, maximální objem 400 ml

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace

Příprava povrchu:

- Důkladně odstraňte volné části starého nátěru a rez.
- Poté povrch zbruste a odstraňte brusný prach.
- Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty.

Lakování:

- Zakryjte plochy, které si nepřejete lakovat.
- Před použitím nádobku důkladně protřepejte po dobu 3 minut.
- Otestujte sprej pro kontrolu shody barev a kompatibility.
- Naneste několik tenkých vrstev ve 2 minutových intervalech.
- Po aplikaci každého nátěru nádobku znovu protřepejte, protože se speciální pigmenty poměrně rychle usazují. To může vést k barevným odchylkám.
- Sprej nanášejte ze vzdálenosti přibližně 25 cm.
- Nejlepších výsledků dosáhnete při teplotě okolo 20°C.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ETIKETY

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

PŘÍKLADY POUŽITÍ

