

TECHNICKÉ INFORMACE POLYSTYRENE PRIMER



DUPLI-COLOR základ na polystyren vytváří oddělenou vrstvu mezi polystyrenovým podkladem a následným nátěrem na bázi rozpouštědel.

Po použití tohoto ochranného základu můžete nalakovat předmět s jakoukoliv DUPLI-COLOR syntetickou, nitro-kombinační nebo akrylovou barvou.

Nepostradatelný pro konstruktéry, dekorátéry atd., ale také pro řemeslnou práci, ať už doma nebo na kurzech a seminářích.

KVALITA A VLASTNOSTI

- "Síťový" základ, který vytváří barikádu mezi polystyrenem a barvami, které jsou na bázi rozpouštědel
- Dobrý průtok, hladký povrch
- Rychleschnoucí

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

- **Základ pojiva:** vysoce kvalitní speciální pryskyřice
- **Barva:** béžová
- **Zápach:** rozpouštědlo
- **Stupeň lesku:** (při úhlu měření 60° podle DIN 67530):
matný: 5-10 jednotek lesku
- **Účinnost:**
V závislosti na konzistenci a barvě podkladu:
150 ml je dostačující přibližně pro 0.2 - 0.3 m²
400 ml je dostačující přibližně pro 0.6 - 0.8 m²
- **Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):**
Suchý na dotek: přibližně po 30 minutách
Další nátěr přibližně po 3 hodinách
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
- **Teplotní odolnost:** neuplatňuje se
- **Stabilita při skladování:**
10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Velikost:** aerosol, maximální objem 150 ml, případně 400 ml

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ETIKETY

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

NÁVOD K POUŽITÍ

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace

- Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty.
- Zakryjte místa, která si nepřejete ošetřovat.
- Před použitím nádobku důkladně protřepejte po dobu 2 minut.
- Naneste několik tenkých křížových vrstev ze vzdálenosti přibližně 20 cm. Pro dosažení dostatečné ochrany doporučujeme nanést alespoň 3 křížové vrstvy.
- Aby byla zajištěna optimální ochrana, je nutné lak nanést celoplošně bez mezer.
- Naneste další křížový nátěr
- Po zaschnutí můžete nanést jakýkoliv DUPLI-COLOR vrchní nátěr, který si přejete. První vrstvu naneste lehkým, mlhovinovým způsobem.

ORDER INFORMATION

Barva	Výrobek	Balík	Číslo výrobku
	STYRO PRIMER 400	400 ml	707278
	STYRO PRIMER 150	150 ml	720765

Náhled tisku/další produkty

PŘÍKLADY POUŽITÍ



ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

5 srpna 2017

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.