



# Bio HI-TECH Power Mint Cleaner

Vysoce účinný průmyslový, vodou ředitelný, čisticí a odmašťovací přípravek určený ke všeobecnému čištění a odmašťování vysoce znečištěných povrchů, vyžadující splnění nejvyšších bezpečnostních předpisů. Je vhodný k čištění kovových, plastových i lakovaných povrchů pomocí postřikovacích strojů, k tlakovému a ultrazvukovému odmašťování ve strojírenství, letecké i pozemní dopravě, aniž by došlo k poškození čištěných povrchů. Odstraňuje tuky, mastnoty, antikorozní vosky, lepidla, dehet, silikon, teflon a mnoho dalších nečistot z povrchu.

### Vlastnosti pracovní směsi:

Tato vysoce koncentrovaná směs je ředitelná vodou až do poměru 1:200. Po zředění optimálně odmašťuje při běžné dílenské teplotě, je vysoce aktivní v teplotním rozmezí 10 - 40 °C, čímž dochází k velké úspoře energie. Pracovní roztok není dle vyhlášky MŽP č 509/2005 Sb. považován za produkt s obsahem organických rozpouštědel, jeho VOC není nutno registrovat.

- bez výstražných symbolů
- 100% biologicky odbouratelné ve po 28 dnech v souladu s OECD 301-D
- bez obsahu fosfátů
- nehořlavý
- hodnota pH 9,5

### Přípravek nahrazuje:

Perchlorethylen (perchlor), Trichlorethylen (trychlor), Louh (hydroxid sodný, hydroxid draselný), Toulén, Technický benzín, Aceton, Xylen

### Použití:

Nastříkejte nebo naneste připravenou koncentraci houbou, hadrem na čištěné místo nebo předmět. Nechte působit. Silně znečištěný povrch dočistěte mechanicky. V případě potřeby postup opakujte.

### Způsob aplikování:

Ruční aplikace, nízkotlaké a vysokotlaké horkovodní zařízení, ultrazvukové vany, odmašťovací stoly.

### Doporučená koncentrace:

Postřikové a odmašťovací stroje: 0,5 – 1,5 %

Tlakové a ultrazvukové mytí: 1,0 – 2,0 %

Ruční mytí a odmašťování: 0,5 – 3,0 %

**Doporučená koncentrace v aplikacích:**

0 - 1:15	Motory, grily, strojní zařízení, těsnění, lepidla, uhlík, vosky
1:15	ventilace, pulty, toalety, biologické znečištění, krev, porcelán, hliník, textil
1:30	dlažba, PVC, voskované a lakované dřevo, interiér/exteriér automobilů, veřejných dopravních prostředků, podlahy, koberce, čalounění, podlahové mycí stroje, mycí stoly, příprava pod lak
1:60	sklo, zrcadla, okna, světla, sluneční clony

SLOŽENÍ: 1-5% Ethoxylované alkoholy; 1-5% Citran sodný, dihydrát; 1-5% tetrasodium N,N-bis(carboxylatomethyl)-L-glutamate; 1-5% Uhličitan sodný; 0,1-1% Kyselina citronová.

**Varování:**

Způsobuje vážné podráždění očí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné pracovní prostředky. Při použití: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut vyplachujte vodou. Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

**Telefonní číslo pro naléhavé situace +1-813-248-0585 Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, (24 hod.) +420 224 919 293, +420 224 915 402**

**Upozornění:**

Před použitím na citlivé materiály jako jsou barevné kovy, hliník, tkanina, vyzkoušejte na málo viditelném místě. Nepoužívejte v kontaktu s asfaltem. Likvidujte čisté nebo použité roztoky bez obsahu oleje do splaškové kanalizace nebo čističek odpadních vod.

**Dodavatel : Bio HI-TECH Surface Technology, U Hřiště 237, 394 21 Hořepník.**

**Telefon +420 774 691 062**

**[info.biohitech@gmail.com](mailto:info.biohitech@gmail.com)**

**Výrobce:** SUNSHINE MAKERS, INC.15922 Pacific Coast Highway, Huntington Beach, CA 92649, USA

