

ETERNAL[®]

odmašťovač DIRECT

odmašťovací prostředek k přímému použití

Výrobní číslo 1901

Vlastnosti

ETERNAL odmašťovač DIRECT je prostředek k profesionálnímu odmaštění kovů a starých nátěrů pro čištění středně znečištěných povrchů a odstraňování ropných i jiných mastnot. Vykazuje vyšší výkon a širší záběr na různé typy nečistot, než standardní odmašťovače. Obsahuje komplex moderních aktivních látek, je šetrnější k povrchům a zdraví lidí. Neobsahuje hydroxidy.

Oblast použití:

ETERNAL odmašťovač DIRECT je určen k čištění a odmašťování kovových povrchů, podlah, starých nátěrů a jiných podkladů před nátěry vodou ředitelnými i rozpouštědlovými nátěrovými hmotami. Je vhodný i pro čištění motorů, odmašťování v opravárenství, galvanovnách, lakovnách, průmyslových provozech, průmyslové čištění skla, čištění grilů, krbů, řetězů a převodů jízdních kol, kuchyňských odsávačů apod. Je určen k přímé aplikaci. Odmašťování lze provádět ručně, postříkem. Součástí obalu je rozprašovač se speciální mřížkou, díky které je významně snadnější odmašťování svislých ploch.

Technické údaje:

Spec. hmotnost	cca 1,0 g/cm ³
pH (23 °C)	cca 11,6

Balení:

0,75 kg plastový rozprašovač

Skladování:

V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě +5 °C až +25 °C. Nesmí zmraznout! Nevystavovat přímému slunečnímu záření.

Zpracování:

ETERNAL odmašťovač DIRECT se aplikuje ručně, postříkem. Přípravek je určen k přímému použití, **NEŘEDÍ SE!** Doba působení přípravku se řídí stupněm znečištění/zamaštění povrchu. Pohybuje se v rozmezí od 30 sekund do 2 minut. Po uplynutí této doby je třeba čištěný povrch mechanicky očistit a otřít s následným oplachem vodou. V případě silně znečištěných povrchů je vhodné celý cyklus (nanesení – očištění – oplach) opakovat. Po oschnutí povrchu je možné nanášet nátěrové hmoty.

Likvidace odpadů:

Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena při práci :

ETERNAL odmašťovač DIRECT je klasifikován jako nebezpečný. Obsahuje 2-aminoetan-1-ol, kvarterní amoniové sloučeniny. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organizmy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. **PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:** Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. **PŘI STYKU S KŮŽÍ:** Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. **Přetrvává-li podráždění očí:** Vyhledejte lékařskou

pomoc/ošetření. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal spálením ve spalovně nebezpečného odpadu nebo uložením na skládkách nebezpečného odpadu. V případě požití vypijte asi 0,5 l vlažné vody s 10 rozdrcenými tabletami živočišného uhlí, v případě obtíží vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. Podrobnější údaje jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku.

Složení podle (ES) 648/2004:

Obsahuje méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, amfoter-ní povrchově aktivní látky, kationové povrchově aktivní látky, fosfonáty.