



AIRCOLOR GUIDEX

KONTROLNÍ LAK PRO BROUŠENÍ

H11

VERZE: 030404
Strana: 1/2

POPIS

AIRCOLOR GUIDEX je černý sprej, který se aplikuje na opravovanou plochu před broušením.

AIRCOLOR GUIDEX vyjeví všechny nerovnosti na ploše a pomáhá odhalit a opravit všechny defekty.

AIRCOLOR GUIDEX je rychlý a čistý produkt, který nepotřebuje schnutí.

AIRCOLOR GUIDEX je ekonomický produkt, protože je ve formě aerosolu, který nevyžaduje přípravu a čištění materiálu, a tak šetří uživateli čas.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Základ:	Nitrosyntetický	
Barva:	Černý	
	Aerosol	Guidex
Specifická hmotnost:	0,8 kg/l při 20°C	1,1 kg/l při 20°C
Hnací látka:	Dimethyl ether	
Tlak aerosolu:	3,5 bar při 20°C	
Minimální aplikační teplota:	8°C	
Vydatnost:	15-20 m ² /aerosol	
VOC:	717 g/l	749 g/l
Obsah pevných částic:	14 %	31 %

APLIKACE

	 cm		
1	30	1	5'

POZNÁMKY

Před použitím nádobku aerosolu protřepejte 1 minutu po cinknutí míchacích kuliček.
Plochy, které nebudou lakovány, zakryjte.

ČIŠTĚNÍ VYBAVENÍ

Po použití vyčistěte trysku aerosolu otočením nádoby dnem vzhůru a stříkejte, dokud nevychází pouze plyn.

BEZPEČNOST

Dodržujte pokyny uvedené na etiketě výrobku. Pro více informací nahlédněte do bezpečnostního listu. Splňuje národní zákonné předpisy pro zdraví a bezpečnost při práci a likvidaci odpadu.

SKLADOVÁNÍ

Produkt skladujte na dobře větraném místě, nevystavujte přímému slunečnímu záření. Skladujte při teplotách +5°C až +30°C.

ZÁRUKA

V neotevřeném originálním balení, jeden rok od data výroby.

DOPORUČENÍ:

Pro zjištění malých stop po šterku použijte Guidex na začátku opravy, před prvním broušením povrchu.

Pro další technické informace kontaktuje distributora výrobku Spectrum Franěk s.r.o.
ROBERLO SA nepřebírá zodpovědnost při nesprávném použití výrobku.