

Technický list

Hliníkový sprej 800°C	obj. č. 40713
Vlastnosti:	Hliníkový sprej je teplotně odolný dekorativní sprej, který díky svému 99,5% podílu pigmentů čistého hliníku vyniká i svými dobrými antikorozními účinky. Obzvláště vhodný je při použití na výfuky, topné trubky popř. topná zařízení, kotle, grily apod. Díky odolnosti proti tepelným vlivům nad 300°C je tento materiál odolný proti oděru.
Zpracování:	Podklad musí být pečlivě odmaštěný a zbavený všech zbytků barvy. Na suchý podklad poté rovnoměrně slabě aplikujte hliníkový sprej. U silnějších vrstev nechte mezi jednotlivými nástřiky odvětrat. Při speciálním použití je vhodná prvotní zkouška.

Technické údaje:	
Barva:	Světlá, hliníková
Zápach:	asterový
Bod vzplanutí:	-18°C
Hustota:	0,92 g/cm ³ (účinná látka)
Hnací plyn:	propan/butan
Optimální teplota zpracování:	16 – 25°C
Spotřeba v g/m ² :	ca. 50 - 100
Doba skladovatelnosti:	24 měsíců (v chladu a suchu)
Balení:	400 ml sprej

Bezpečnost:	Pro údaje týkající se bezpečnosti nahlédněte do bezpečnostního listu produktu.
--------------------	--

Údaje uvedené v tomto technickém listu jsou výsledkem našich výzkumů a mají pouze informační charakter. Vzhledem k mnohostrannému využití výrobku nemůže výrobce převzít odpovědnost. Z kupní smlouvy tak prodávajícímu nevznikají žádné vedlejší povinnosti. V případě nejasností či potíží při práci s tímto produktem se obraťte na zástupce firmy Carlofon v ČR: