

Technický list

Hliníkový tmel	obj. č. 40405
Vlastnosti:	Hliníkový tmel je univerzální dvoukomponentní tmel na polyesterové bázi.
Použití:	Tmel je určen na odstranění nerovností karosérií, plechových konstrukcí, pro opravy betonu a zdiva . Nerovnosti až do hloubky 15 mm mohou být vyrovnány v jednom kroku. Vzhledem k vysokému podílu hliníku je dosaženo zvýšené ochrany proti korozi, a brusný prach se při suchém broušení odstraňuje rychleji.
Aplikace:	Povrch musí být před aplikací kompletně suchý, bez nečistot a zbytků mastnot. Zdrsnění povrchu brusným papírem zvyšuje následnou adhezi. Požadované množství materiálu smíchejte s 2 - 3 % tužidla. Tužidlo vmíchejte rovnoměrně do tmelu pomocí vhodné špachtle nebo stěrky. Směs aplikujte na místo opravy. Vzhledem k době zpracovatelnosti (5 minut) je potřeba tmel nanášet rychle. V závislosti na teplotě je povrch brousitelný po 20 - 30 minutách.

Technické údaje:	
Odstín:	aluminium
Báze:	polyester
Tužidlo:	Benzoylperoxidová pasta, červené
Obsah styrolu:	15 %
Bod vzplanutí:	34 °C
Hustota:	1,8 g/cm ³
Doba zpracovatelnosti:	cca. 5 minut
Brousitelný (při 20°C):	po 20 - 30 minutách, hrubost P80
Sušení v boxu:	max. 80°C

Skladovatelnost:	mezi 15 a 25 °C 12 měsíců
Dostupná balení:	2 kg plechovka 2,5 kg kartuše

Bezpečnostní pokyny naleznete v příslušném bezpečnostním listu.

Údaje uvedené v tomto technickém listu jsou výsledkem našich výzkumů a mají pouze informační charakter. Vzhledem k mnohostrannému využití výrobku nemůže výrobce převzít odpovědnost. Z kupní smlouvy tak prodávajícímu nevznikají žádné vedlejší povinnosti. V případě nejasností či potíží při práci s tímto produktem se obraťte na zástupce firmy Carlofon v ČR: