

TECHNICKÝ LIST

COLAD UV TMEL JEMNÝ obj. č. 915011

Popis produktu

UV vytvrzující tmel k okamžitému použití pro vyplnění i nejmenších mikropórů. Univerzální tmel pro malé nerovnosti, ideální pro bodové a smart opravy. Tmel je jednokomponentní se snadnou aplikací.

Lze aplikovat na různé typy povrchů jako ocel, hliník a plasty. Aplikace pomocí špachtle nebo gumové stěrky, díky balení v tubě je dávkování snadné. Rychle vytvrzuje s použitím UV lampy Colad, doba vytvrzení závisí na vzdálenosti lampy a aplikované tloušťce. Ihned připravený pro další práce.

Vlastnosti a výhody

- 1-komponentní tmel
- dodává se v černé UV odolné tubě
- pro tmelení malých nerovností
- neobsahuje styren
- k okamžitému použití, není nutné přidávat tužidlo
- snadné dávkování z tuby
- vyplní i nejmenší mikropóry
- lze nanášet více tenkých vrstev hned po sobě
- doba schnutí dle tloušťky vrstvy a vzdálenosti UV lampy

Aplikace

Produkt je připraven k okamžitému použití. Povrch, na který bude aplikován, musí být zbroušený, čistý, bez prachu a mastnoty. Tmel nanášejte pomocí špachtle v tenkých vrstvách (pro nejlepší výsledky použijte stěrky Colad obj. č. 9105/9107 nebo japonskou špachtli Colad obj. č. 9100). Tloušťka aplikované vrstvy nesmí přesáhnout 1 mm. Nejlepší výsledek zaručí více tenkých vrstev. Vytvrďte UV tmel pomocí UV lampy Colad Fast Curing System (obj. č. 9000). Doba schnutí závisí na vzdálenosti lampy a aplikované tloušťce vrstvy. Další vrstvu lze aplikovat ihned po vytvrzení předešlé vrstvy, broušení není nutné. Před aplikací dalších materiálů povrch zbruste.

V případě hrubého povrchu můžete začít s aplikací hrubého UV tmelu (obj. č. 915020) pro vyrovnaní povrchu. Před aplikací jemného tmelu broušení není nutné.

Technické údaje:

Barva:	Šedá
Balení:	200 g tuba (UV odolná) / 12 tub v kartonu
Skladování:	12 měsíců ve vnitřních prostorách při teplotách +7 až +25°C mimo zdroje UV záření a přímého slunce

Produkty jsou určeny pouze k profesionálnímu použití.
Uživatel přebírá zodpovědnost za přečtení, pochopení a aplikování informací obsažených v technickém listu. Noste ochranné vybavení a oděv. Opravy by měly být prováděny v souladu s pravidly a specifikacemi OEM. Specifické podmínky aplikace jsou mimo kontrolu EMM International BV a je vždy odpovědností uživatele určit vhodnost daného produktu pro konkrétní aplikace.