

Informace o výrobku


PLASTIFIKÁTOR AD1208 1.975.1208

POPIS PRODUKTU

AD 1208 PLAST je produkt založený na elastomerických pryskyřicích. Způsobuje elasticitu povrchu. Je používán pro aplikace na umělých hmotách – elastických i polotuhých (nárazníky, spojery, a pod.). AD 1208 PLAST může být míchán s plniči a laky 2K.

PODKLAD

Části automobilů z umělých hmot - elastických nebo polotuhých.



PŘÍPRAVA

Přidat 10-30% (závisle na úrovni elasticity podkladu) do hotové směsi produktu:

Podklady

- Topfiller HS
- Maxirock
- Maxidriver MS
- Tintfiller
- MS Filler 4:1
- Blitzsealer
- HP Multigrey Filler

Barvy

- Duralit Car
- Premium UHS Duralit

Bezbarvé laky

- Maxiclear HS New
- Superlack MS
- Maxilack
- Mat Clear
- HP Clear

Důležité: Nikdy nedodávat do bazových barev Maxicar HS a Aquamax.

TVRDIDLA A ŘEDIDLA

Dodat tvrdidlo a ředidlo podle technické karty příslušného produktu.



APLIKACE

Podle technické karty příslušného produktu.



SUŠENÍ

Časy schnutí produktu s přídavkem plastifikátoru se prodlužují. Při dodání 30%, čas schnutí se prodlouží o 30-40%.



TECHNICKÉ INFORMACE

Balení: 0,5 litru

Skladování: v suchém, chladném místě, daleko od zdrojů tepla.



BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Prosíme číst informace o zdraví, bezpečnosti a ochraně životního prostředí v kartě charakteristiky a na nálepce produktu. Nutno rovněž používat osobní ochranné pomůcky.

Tento produkt je pouze pro profesionální použití.

Uvedené informace slouží pouze pro informaci. Každá osoba, která použije tento produkt bez předchozího se seznámení s ním a jeho použitím, tak činí na vlastní riziko a PPG nepřebírá zodpovědnost za konečný výsledek a škody vzniklé nesprávným použitím (kromě smrti nebo újmy na zdraví zaviněnou vadnými produkty PPG). Vymínáme si právo na občasnou změnu informací obsažených v tomto technickém listě za základě zkušeností a stálého vývoje našich produktů.

Doby schnutí jsou průměrnými časy při teplotě 20°C. Dobu schnutí může ovlivnit síla nástřiku, vlhkost a teplota pracovního prostředí.



MaxMeyer

PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie)
ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice
Polska

Telefon: +48 22 753 03 10

Faks: +48 22 753 03 13

www.maxmeyer.com