



MEGAX

C15

VERZE: 020415
Strana: 1/2

2K AKRYLOVÝ PLNIČ

POPIS

MEGAX je dvou-komponentní akrylový základový plnič určený pro opravy karoserií. Při jeho vývoji se kladl důraz na dva aspekty: kvalitu a snadnou aplikaci.

Proto má vysokou izolační kvalitu a vynikající přilnavost na tmely, plniče a dobře zbroušené vytvrdlé laky.

Použijte odstíny buď samostatně nebo smíchejte M1 (světle šedý) s X5 (tmavě šedý) pro dosažení jakéhokoliv odstínu mezi nimi, čímž se zlepší kryvost vrchního laku.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Základ:	2 akrylové složky		
	M1	X5	
Barva:	Světle šedý	Tmavě šedý	
Specifická hmotnost:	1,6 kg/l	1,5 kg/l	při 20°C
Tloušťka suché vrstvy:	200 µ	200 µ	2 vrstvy
VOC:	427 g/l	446 g/l	základ Multifiller Plus
	418 g/l	440 g/l	namíchaná směs
Obsah pevných částic:	73 %	70 %	namíchaná směs
Vydatnost:	9 m ² /l	9 m ² /l	200 mikronů

DOPLŇKOVÉ PRODUKTY

MX503 Standardní tužidlo
MX603 Krátké tužidlo
MX703 Extra krátké tužidlo

PŘÍPRAVA POVRCHU

POSTUP		Tmel	Lak OEM	Kataforéza
	P240	✓	✓	✓
	DA93	✓	✓	✓

MÍCHACÍ POMĚR

Megax M1 Megax X5				
MX503	100:20 objem			45'
MX603	100:12 váha	5 : 1	60"	40'
MX703				35'

APLIKAČNÍ METODA

	mm	bar	cm		
	1.8 - 2.0	3-4	15-20	2	5' 20°C
	1.7 - 1.9	3	10	2	

DOBY SCHNUTÍ

20° C					60° C			IR - OC			
									Vzdálenost lampy	Odvětrání	Úplně suchý
MX503	30'	60'	4 h	4 h	MX503	30'	30'	MX503	80 cm	5'	7'
MX603	25'	50'	3 h	3 h	MX603	30'	30'	MX603	80 cm	5'	7'
MX703	20'	45'	2,5 h	2,5 h	MX703	30'	30'	MX703	80 cm	5'	7'

BROUŠENÍ

POČÁTEČNÍ	3	P360	P360
KONEČNÉ		P600	P600

ČIŠTĚNÍ VYBAVENÍ

Čistěte čisticím ředidlem dříve než tmel zaschne.

BEZPEČNOST

Dodržujte pokyny uvedené na etiketě výrobku. Pro více informací nahlédněte do bezpečnostního listu. Splňuje národní zákonné předpisy pro zdraví a bezpečnost při práci a likvidaci odpadu.

SKLADOVÁNÍ

Produkt skladujte na dobře větraném místě, nevystavujte přímému slunečnímu záření. Skladujte při teplotách +5°C až +30°C.

ZÁRUKA

V neotevřeném originálním balení, jeden rok od data výroby.

Pro další technické informace kontaktujte distributora výrobku Spectrum Franěk s.r.o.
ROBERLO SA nepřebírá zodpovědnost při nesprávném použití výrobku.

DOPORUČENÍ:

Plnič nanášejte na dostatečně velkou plochu, díky tomu bude během broušení celá plocha bez vyznačených hran.