

MOTIP FLUORESCENTNÍ LAK

Barva	Výrobek	Balík	Číslo výrobku
	Motip Fluor blau 400	400 ml	04024
	Motip Fluor geel 400	400 ml	04022
	Motip Fluor grün 400	400 ml	04023
	Motip Fluor rose 400	400 ml	04021
	Motip Fluor rot/orange 400	400 ml	04020

Technické informace

MoTip Fluorescentní sprej dává uživatelům maximální viditelnost a bezpečnost. Používá se k označení nebezpečných oblastí a ke zvýšení pozornosti pro motocykly a jízdní kola.

Je vhodný pro kov, dřevo, hliník, sklo, kámen, polystyren a většinu plastů.

Chcete-li dosáhnout skvělého lesku, použijte jako základ MoTip white primer (neplatí pro použití na polystyren!).

Kvalita a vlastnosti

- Špičková kvalita akrylu
- Vynikající přilnavost k mnoha materiálům
- Vhodný také pro polystyren
- Dobrá stékavost, hladký povrch
- Rychlé schnutí
- Odolný proti rozmazání
- Odolný vůči povětrnostním vlivům
- Částečně odolný vůči světlu a UV záření. Intenzivní lesk časem slábne. Tento proces můžete zpomalit vrchním bezbarvým lakem.
- Odolný proti poškrábání, nárazům a otřesům

Fyzikální a chemické údaje

- Základ složky: Akrylové kopolymery
- Barva: různá
- Vůně: rozpouštědlo
- Stupeň lesku (při úhlu měření 60° podle DIN 67530):
- matný: 5-10 jednotek lesku
- Účinnost: V závislosti na konzistenci a barvě podkladu: 400 ml stačí na cca 0,8 - 1,0 m².
- Doba schnutí (při 20 °C, relativní vlhkosti vzduchu 50 %):
 - Suchý po cca 15 minutách.
 - Suchý na dotek po cca 30 minutách
 - Natíratelný po cca 1 - 2 hodinách
- Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce nanesené vrstvy.
- Odolný vůči teplotám: do 80 °C
- Stabilita při skladování: 10 let při vhodném skladování (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%).
- Velikost: maximální jmenovitý objem: 400 ml.

Návod k použití

"Většina barevných sprejů MoTip mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!

Příprava:

- Povrch by měl být čistý, suchý a zbavený mastnoty.
- Staré laky a lakované díly obrousíme.
- Díly, které se nemají natírat, zakryjte maskovací páskou.
- Bílý nátěr proveďte např. základním nátěrem MoTip. Po zaschnutí proveďte hladké broušení brusným papírem o zrnitosti 600.
- Při použití na polystyrén nepoužívejte základní nátěr!
- Před použitím 2 minuty protřepávejte.
- Pro vyzkoušení kompatibility nastříkejte na nenápadnou plochu.
- Nastříkejte několik tenkých vrstev křížem od cca 25 cm.
- Intenzivní lesk se časem vytrácí. Tento proces můžete zpomalit vrchním bezbarvým lakem.
- Nestříkejte na povrchy pokryté syntetickou pryskyřicí!

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ETIKETY

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsí a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad.

Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

PŘÍKLADY POUŽITÍ

