

MOTIP Přelakovatelný nástřik v kartuši

Technické informace



Spodní a viditelné části karoserie svého vozu ochráníte před odštípnutím materiálu způsobeným kamínky pomocí spreje proti třískám způsobených kamínky MOTIP. Sprej proti třískám způsobených kamínky lze přestříkat všemi barvami a také výborně zabraňuje korozi. Sprej proti třískám způsobených kamínky je odolný vůči povětrnostním vlivům a slabým kyselinám a zásadám, pohlcuje zvuk a zůstává pružný.

Objednací číslo: 000011, 000012, 000013

Kvalita & vlastnosti

- K aplikaci pomocí stříkácí pistole UBC
- Možnost opětovného nástřiku všemi lakovacími systémy
- Zůstává pružný
- Velmi dobrá přilnavost
- Vynikající prevence koroze
- Pohlcující zvuk
- Odolný vůči vlivům počasí
- Odolnost vůči slabým kyselinám a zásadám

Fyzikální & chemické údaje

- Základní nátěr: Syntetická pryskyřice
- Název barvy:
 - Černá
 - Šedá
 - Bílá
- Vůně: Jellemzď
- Vydatnost: 1,00 L – 2 - 3 m²
- Vyschnutí pro prach: 30 min
- Vyschnutí na dotek: 60 min
- Úplné vyschnutí: 60 min
- Přetíratelné: 120 min
- Povrchy: Spodní a viditelné části vozidel
- Minimální provozní teplota: 10 °C
- Maximální provozní teplota: 25 °C
- Bod vzplanutí:
 - -9
 - -5
 - -5 °C
- Stabilita při skladování: 10 y
- Obsah: 1,00 L

Jak používat

Před použitím si pečlivě přečtěte pokyny na obalu a postupujte podle nich.

Odstraňte starý lak a rez, které nedrží, a zbruste povrch

Povrch musí být čistý, suchý a zbavený mastnoty. Plechovka musí mít pokojovou teplotu. Nejvhodnější teplota pro zpracování 15 °C – 25 °C.

Před použitím plechovku protřepejte. Pracovní tlak 4 až 5 barů.

Sprej proti třískám způsobených kamínky aplikujte v požadované tloušťce vrstvy. Po zaschnutí, bez broušení, je znovu nastříkatelný všemi lakovacími systémy.

Po použití vyčistěte stříkací pistoli lakovým benzínem

Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce naneseného laku.

Šetrné k životnímu prostředí

Společnost European Aerosols se snaží používat přípravky bez zakázaných nebo kritických složek a dosahovat co nejlepších výsledků. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelného materiálu.

Likvidace

Do recyklačního kontejneru nebo do příslušného kontejneru na využitelný odpad byste měli vyhazovat pouze zcela prázdné plechovky. Nevyprázdňené plechovky by se měly likvidovat jako "zvláštní odpad".

Označení/štítky

Všechny výrobky společnosti European Aerosols splňují aktuální předpisy pro značení podle směrnice opřípravních 1999/45/ES. Všechny aerosoly odpovídají směrnici TRGS 200 a TRG 300 a také směrnici 75/324/EHS o aérosolech v aktuálně platném znění.

Ke dni Srpanj 7, 2025 – Tato verze nahrazuje všechny případné předchozí verze.