

TECHNICKÉ INFORMACE RAL



Vysoce kvalitní rychle schnoucí akrylový lak s výborným krytím ve standardních RAL odstínech.

Barevné odstíny a lak na opravu malých ploch jsou dostupné ve vysokém lesku, pololesku nebo matu pro průmyslové a profesionální uživatele.

Vhodný pro použití na ošetřené i neošetřené dřevo, kov, hliník, sklo, kámen a různé plastové povrchy.

Doporučujeme ošetřit pozinkovanou a neošetřenou ocel s MoTip Industrial Zinc sprej nebo s MoTip Industrial Alu Zinc Sprej.

KVALITA A VLASTNOSTI

- Vysoce kvalitní akrylový lak
- Rychleschnoucí
- Velmi dobré krytí
- Přesnost barev
- Vynikající přilnavost k několika materiálům
- Dlouhotrvající lesk
- Dobrá antikorozi ochrana
- Dobrý průtok, hladký povrch
- Ideální pro bodové svařování
- Odolný vůči povětrnostním vlivům, proti světlu a UV záření
- Odolný proti poškrábání, nárazu a otřesu

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ DATA

- **Chemický základ:** Acryl
- **Barva :** různé
- **Smell:** solvent
- **Stupeň lesku** (úhel měření 60° DIN 67530):
lesk : 80
Satén 30-35
mat: 5-10
- **Vydatnost:**
V závislosti na odstínu a podkladu:
12 ml pro malé opravy
400 ml pro cca 1.0 - 2.0 m²
- **Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vzdušné vlhkosti):**
12 ml:
Proti prachu: přibližně pro 15 minutách
Na dotek : přibližně po 60 minutách

400 ml:

Proti prachu : přibližně po 10 minutách

Na dotek : přibližně po 30 minutách

Vytvrzený : po cca 2 hodinách

Lešitelný : po cca 24 hodinách

- Doba schnutí je závislá na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikované vrstvy.
- **Tepelná odolnost** : do 80°C
- **Skladovatelnost**:
Aerosols: 10 let, Opravná tužka : 5 let, v případě, že jsou dodrženy podmínky
(=10°-25°C, relativní vzdušná vlhkost max.60%)
- **Balení** :
Opravná tužka 12 ml,
Sprej s maximálním objemem 400 ml

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ETIKETY

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!

Příprava povrchu:

- Povrch by měl být čistý, suchý a bez mastnoty.
- Zbruste staré lakování a natřené díly.
- Naneste základový lak
- Jakmile je povrch suchý, zbruste brusným papírem se zrnitostí 600.

Lakování:

- Povrch by měl být čistý, suchý a bez mastnoty.
- Používejte nádobu při pokojové teplotě.
- Provozní teplota 15 až 25°C.
- Před použitím nádobu důkladně protřepejte po dobu 2 minut.
- Otestujte sprej na nenápadném místě.
- Udržujte nanášecí vzdálenost přibližně 25-30 cm.
- Naneste několik tenkých vrstev.
- Během používání nádobu čas od času opět protřepejte.
- Neaplikujte na povrchy natřené syntetickou pryskyřicí!

ORDER INFORMATION

Barva	Výrobek	Balík	Číslo výrobku
	* HG Klarlack 400	400 ml	07242
	HG RAL 1001 beige 400	400 ml	07068
	HG RAL 1002 sandgelb 400	400 ml	07067
	HG RAL 1003 signalgelb 400	400 ml	07069
	HG RAL 1004 goldgelb 400	400 ml	07072
	HG RAL 1005 honiggelb 400	400 ml	07073
	HG RAL 1006 maisgelb 400	400 ml	07075
	HG RAL 1007 narzissengelb 400	400 ml	07076
	HG RAL 1011 braunbeige 400	400 ml	07054
	HG RAL 1012 zitronengelb 400	400 ml	07055

Náhled tisku/další produkty

PŘÍKLADY POUŽITÍ



ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

10 srpna 2017

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.