



## MOTIP WHEEL PAINT - RALLYE LAK NA DISKY KOL

| Barva                                                                             | Výrobek                    | Balík  | Číslo výrobku |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|---------------|
|  | Felgengold 500             | 500 ml | 04008         |
|  | Felgenschwarz glänzend 500 | 500 ml | 04018         |
|  | Felgenschwarz matt 500     | 500 ml | 04019         |
|  | Felgensilber 500           | 500 ml | 04007         |
|  | Felgenweiss 500            | 500 ml | 04003         |
|  | Stahlglanz 500             | 500 ml | 04010         |

### Technické informace

MoTip Rallye Lak na disky kol dává ráfkům dekorativní lesk. Trvanlivý, vysoce pigmentovaný ochranný nátěr pro ocelové a hliníkové ráfky.

### Kvalita a vlastnosti

- Vysoce kvalitní, rychle schnoucí nitro kombi lak
- Dobrý průtok, hladký povrch
- Odolný vůči povětrnostním vlivům, odolný vůči světlu (nežloutne)
- Omezená odolnost vůči palivu
- Dobrá retence barev a lesku
- Tvrdý povrch, odolný vůči otěru

### Fyzikální a chemické údaje

**Základ:** akrylová pryskyřice

**Barva:** stříbrná, zlatá, bílá, ocel

**Stupeň lesku (při úhlu měření 60° podle DIN 67530):**

- satén: 40-50 jednotek lesku
- 80 - 90 jednotek lesku po nanesení MoTip Rallye Bezbarvého lesklého laku

**Výtěžnost:**

- Závisí na konzistenci a barvě podkladu:
- 150 ml je dostačující pro 1 disk
- 500 ml je dostačující pro 4-5 disků

**Doba schnutí (při 20°C, 50 % relativní vlhkosti vzduchu):**

- Odolný proti prachu: přibližně po 5-10 minutách
- Nelepivý: přibližně po 10-20 minutách
- Vytvrzený: po 24 hodinách
- Další nátěr bezbarvým lakem: přibližně po 2 hodinách

Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.

**Žáruvzdorný:** až do 110°C

**Minimální pracovní teplota:** 10 °C

**Maximální pracovní teplota:** 25 °C

**Skladovatelnost:** 10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu 60%)

**Obsah:** 150 ml a 500 ml

## Návod k použití

**Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!**

### Příprava povrchu:

- Opatrně očistěte disky od nečistot, tuku a brzdového prachu.
- Ošetřete vzniklý rez s presto Deruster.
- Povrch musí být zbroušený, čistý, suchý a bez mastnoty.
- Zakryjte okraje disků maskovací páskou.
- Použijte papír k ochraně okolí před postříkáním.
- Naneste základový lak CAR's Primer.
- Po zaschnutí povrch jemně zbruste (brusný papír se zrnitostí P600).

### Lakování:

- Povrch musí být čistý, suchý, bez rzi a mastnoty.
- Před použitím nádobku silně protřepejte po dobu 2 minut.
- Otestujte kompatibilitu barev.
- Naneste několik tenkých vrstev v intervalu 3 - 5 minut ze vzdálenosti přibližně 25 cm.
- Po 60 minutách zasychání, naneste MoTip Rallye Bezbarvý lak k ochraně kovových pigmentů v laku.
- Nestříkejte na syntetické barvy.

## ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ETIKETY

**Šetrné k životnímu prostředí:** Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

**Odstraňování odpadu:** Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad.

Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

**Značení obalů:** Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

## PŘÍKLADY POUŽITÍ

---

