

MOTIP BLACK PAINT- ČERNÁ BARVA

Obj.č.: 04005

Technické informace

MOTIP černá barva ve spreji s různými povrchovými úpravami, jako je mat, satén a vysoký lesk pro lakování částí vozu. MOTIP Black Paint je rychleschnoucí akrylová barva nabízející vynikající krytí a přilnavost na ošetřené i neošetřené povrchy včetně dřeva, kovu, skla a plastu. Barva má stálou barvu a dobrou povrchovou tvrdost. Je odolný vůči benzínu, chemikáliím a povětrnostním vlivům, nebledne a je odolný vůči UV záření.

Kvalita a vlastnosti

- Vysoce kvalitní nitro-kombi lak
- Velmi dobré krytí
- Vynikající přilnavost
- Dobrý průtok, jemný povrch
- Rychle schnoucí
- Vhodný pro vnitřní i venkovní použití
- Odolný vůči povětrnostním vlivům, odolný proti světlu a UV záření
- Odolný proti nárazu, poškrábání a otřesu
- Vysoká povrchová tvrdost a dobrá elasticita
- Leštitelný, Povrch je odolný vůči nečistotám

Fyzikální a chemické údaje

Základ: akrylová pryskyřice

Barva: černá, bílá, lesklá, saténová nebo matná

Stupeň lesku (při úhlu měření 60° podle DIN 67530):

- lesklý: 80-85 jednotek lesku
- saténový: 30-40 jednotek lesku
- matný: 10-20 jednotek lesku

Výtěžnost:

Závisí na konzistenci a barvě podkladu:

- 12ml pro několik aplikací
- 150 ml je dostačující přibližně pro 0.5 m²
- 500 ml je dostačující přibližně pro 1.5 - 2.0 m²

Doba schnutí (při 20°C, 50 % relativní vlhkosti vzduchu):

12 ml:

- Odolný proti prachu: přibližně po 15 minutách
- Suchý na dotek: přibližně po 60 minutách
- 150 ml / 500 ml:
- Odolný proti prachu: přibližně po 5-10 minutách

- Nelepivý: přibližně po 10-20 minutách
- Další nátěr: přibližně po 2 hodinách

Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.

Žáruvzdorný: až do 110°C

Stabilita při skladování:

opravné tužky: 5 let,

aerosol: 10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)

Velikost:

- opravné tužky 12 ml,
- aerosol, maximální objem 150 ml a 500 ml

Návod k použití

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!

Příprava povrchu:

- Očistěte povrch od nečistot, tuku a rzi.
- Vyplňte a zbruste nerovný povrch.
- Pokud není nutné použít tmely, naneste základový lak, např. MoTip Rallye Primer.
- V opačném případě naneste MoTip Plnič na jemně zbrúšený a vyplněný povrch. Před tím hojně zakryjte opravované místo maskovací páskou.
- V případě ošetření rozsáhlejších ploch doporučujeme zakrýt maskovací páskou i okraje karosérie.

Lakování:

- Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty.
- Zakryjte okolí ošetřovaného místa maskovací páskou.
- Před použitím nádobku silně protřepejte po dobu 3 minut.
- Otestujte kompatibilitu barev.
- Rozprašovací vzdálenost by měla být přibližně 20-30 cm.
- Naneste několik tenkých křížových vrstev v 3 - 5 minutových intervalech.
- Nestříkejte na syntetické barvy!

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ETIKETY

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad.

Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.