

TECHNICKÉ INFORMACE RALLYE LAKY



Na kontrastní a částečné lakování, například rallye pruhů na vozidle a mnoho dalších účelů. Také aplikovatelný na ráfky a karoserii auta.

Pro ozdobení ráfků, doporučujeme MoTip RALLYe Wheel Paint ve stříbrné nebo zlaté.

KVALITA A VLASTNOSTI

- Vysoce kvalitní nitro-kombi lak
- Velmi dobré krytí
- Vynikající přilnavost
- Dobrý průtok, jemný povrch
- Rychle schnoucí
- Vhodný pro vnitřní i venkovní použití
- Odolný vůči povětrnostním vlivům, odolný proti světlu a UV záření
- Odolný proti nárazu, poškrábání a otřesu
- Vysoká povrchová tvrdost a dobrá elasticita
- Leštitelný, Povrch je odolný vůči nečistotám

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

- **Základ pojiva:** akrylová pryskyřice
- **Barva:** černá, bílá, lesklá, saténová nebo matná
- **Zápach:** rozpouštědlo
- **Stupeň lesku** (při úhlu měření 60° podle DIN 67530):
 - lesklý: 80-85 jednotek lesku
 - saténový: 30-40 jednotek lesku
 - matný: 10-20 jednotek lesku
- **Výtěžnost:**
 - Závisí na konzistenci a barvě podkladu:
 - 12ml pro několik aplikací
 - 150 ml je dostačující přibližně pro 0.5 m²
 - 500 ml je dostačující přibližně pro 1.5 - 2.0 m²
- **Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):**
 - 12 ml:
 - Odolný proti prachu: přibližně po 15 minutách
 - Suchý na dotek: přibližně po 60 minutách
 - 150 ml / 500 ml:
 - Odolný proti prachu: přibližně po 5-10 minutách
 - Nelepivý: přibližně po 10-20 minutách
 - Další nátěr: přibližně po 2 hodinách
 - Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.

- **Žárovzdorný:** až do 110°C
- **Stabilita při skladování:**
opravné tužky: 5 let, aerosol: 10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Velikost:**
opravné tužky 12 ml,
aerosol, maximální objem 150 ml a 500 ml

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ETIKETY

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!

Příprava povrchu:

- Očistěte povrch od nečistot, tuku a rzi.
- Vyplňte a zbruste nerovný povrch.
- Pokud není nutné použít tmely, naneste základový lak, např. MoTip Rallye Primer.
- V opačném případě naneste MoTip Plnič na jemně zbrúšený a vyplněný povrch. Před tím hojně zakryjte opravované místo maskovací páskou.
- V případě ošetření rozsáhlejších ploch doporučujeme zakrýt maskovací páskou i okraje karosérie.

Lakování:

- Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty.
- Zakryjte okolí ošetřovaného místa maskovací páskou.
- Před použitím nádobku silně protřepejte po dobu 3 minut.
- Otestujte kompatibilitu barev.
- Rozprašovací vzdálenost by měla být přibližně 20-30 cm.
- Naneste několik tenkých křížových vrstev v 3 - 5 minutových intervalech.
- Nestříkejte na syntetické barvy!

ORDER INFORMATION

Barva	Výrobek	Balík	Číslo výrobku

	Autoweiss glänzend 500	500 ml	04004
	Autoweiss matt 500	500 ml	04002
	Kompakt 900105 schwarz gl. 12	12 ml	900105
	Kompakt 900106 schwarz matt 12	12 ml	900106
	Kompakt 900107 Auto-weiß 12	12 ml	900107
	Motip Auto schwarz gl. 150	150 ml	00105
	Motip Auto weiss gl. 150	150 ml	00107
	Motip schwarz matt 150	150 ml	00106
	Rallye schwarz glänzend 500	500 ml	04005
	Rallye schwarz matt 500	500 ml	04006

Náhled tisku/další produkty

PŘÍKLADY POUŽITÍ



ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

10 srpna 2017

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.