

TECHNICKÉ INFORMACE BARVA NA BRZDIČE



Barva se sportovním efektem na brzdové třmeny všech druhů vozidel a motocyklů. Obzvláště efektní je ve spojitosti se sportovní úpravou disků kol.

Pro optimální přípravu na Vaše lakování, očistěte brzdové třmeny čističem brzd. Poté naneste základový lak MoTip Primer.

[Dostupné odstíny/Objednací čísla](#)[MDS-Search](#)[Krok za krokem](#)[Všeobecné informace](#)

KVALITA A VLASTNOSTI

- Vysoce kvalitní alkydová kvalita
- Rychleschnoucí
- Neobsahuje olovo
- Odolný lesk
- Odolný vůči povětrnostním vlivům
- Vynikající přilnavost
- Velmi dobré krytí
- Dobrá antikorozní ochrana
- Tvrdý povrch, dobrá elasticita
- Vynikající retence barev (odolné vůči světlu, bez žloutnutí)
- Odolává nečistotám díky velmi tvrdému a hladkému povrchu
- Odolný vůči benzínu, chemikáliím a povětrnostním vlivům
- Není odolný vůči velmi agresivním chemikáliím, např. brzdová kapalina

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

- **Základ pojiva:** alkydová pryskyřice
- **Barva:** různá
- **Zápach:** rozpouštědlo
- **Stupeň lesku** (při úhlu měření 60° podle DIN 67530):
lesklý: 90 jednotek lesku
- **Výtěžnost:**
Závisí na konzistenci a barvě podkladu:
400 ml je dostačující až pro 4 brzdové třmeny
- **Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):**
Odolný proti prachu: přibližně po 10 minutách
Suchý na dotek: přibližně po 30 minutách
Vytvrzený: přibližně po 2 hodinách
- Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
- **Žáruvzdorný:** až do 110°C, dosahuje vrcholu až 150°C

- **Stabilita při skladování:**
10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Velikost:**
aerosol, maximální objem 400 ml

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ETIKETY

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!

Příprava:

- Očistěte povrch od tuku a nečistot, např. MoTip čističem brzd obj. č. 090563 a s pomocí kartáče.
- Zakryjte brzdový kotouč, brzdové destičky a okolní oblast maskovací páskou, aby nedošlo k jejich postříkání.
- Barva může být nastříkána přímo na brzdový třmen, ale pro lepší přilnavost doporučujeme použít MoTip Primer.

Lakování:

- Před použitím nádobku důkladně protřepte po dobu 3 minut.
- Otestujte sprej na nenápadném místě.
- Nanášejte ze vzdálenosti 20 - 30 cm.
- Aplikujte několik tenkých vrstev v 3 - 5 minutových intervalech na suché místo určené k ošetření.
- Nepoužívejte na povrchy se syntetickou pryskyřicí!

ORDER INFORMATION

Barva	Výrobek	Balík	Číslo výrobku
	Motip Tun. Brake Cal. blue 400	400 ml	04099
	Motip Tun. Brake Cal. red 400	400 ml	04098
	Motip Tun. Brake Cal. yel. 400	400 ml	04097
	Motip Tun. Brake Cal. silver 400	400 ml	04096

Náhled tisku/další produkty

PŘÍKLADY POUŽITÍ



ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

17 srpna 2017

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.