

MOTIP Těsnicí sprej

Technické informace



MOTIP Těsnící sprej je snadno použitelný flexibilní nátěr pro utěsnění a vyplnění malých netěsností a prasklin. Udrží si svou pružnost i při změnách teplot a je použitelný na různé podklady jako je kov, plast, PVC, beton nebo vinyl. Těsnící sprej je vhodný do interiéru i exteriéru a je ideální k utěsnění např. malých netěsností a prasklin na okapových žlabech, ventilacích, odpadech atd. Produkt je odolný vůči povětrnostním vlivům, UV záření a je přelakovatelný různými nátěrovými systémy.

Objednací číslo: 07307, 07308, 07309

Kvalita & vlastnosti

Voděodolný
Pružný
Skvělé plnicí vlastnosti
Odolné proti povětrnostním podmínkám a UV záření
Přelakovatelný různými nátěrovými systémy
Uživatelsky přívětivý
Pro vnitřní i venkovní použití

Fyzikální & chemické údaje

Základní nátěr: Syntetická pryskyřice
 Název barvy: Černá
 Vůně: Jellemző
 Stupeň lesku: matný, 10 ±2
 Vyschnutí pro prach: 10 - 20 min
 Vyschnutí na dotek: 20 - 30 min
 Přetíratelné: 24 h
 Povrchy: Metal, plastic, PVC, concrete, vinyl
 Minimální provozní teplota: 10 °C
 Maximální provozní teplota: 25 °C
 Bod vzplanutí: n.a.
 Stabilita při skladování: 10 y
 Obsah: 500 ML

Jak používat

Před použitím si pečlivě přečtěte pokyny na obalu a postupujte podle nich.
Povrch musí být čistý, suchý a odmaštěný. Odstraňte částechy starého laku a rzi, které neodrží, a povrch mírně přebruste. Povrch znovu očistěte a osušte.
Aerosol by měl mít pokojovou teplotu. Nejvhodnější teplota pro zpracování 10 °C – 25 °C.
Před použitím plechovku 2 minuty protřepejte a nastříkejte vzorek. Vzdálenost od ošetřovaného povrchu přibližně 25 až 30 cm.
Naneste první vrstvu a nechte ji zaschnout přibližně 20 až 25 minut.
Poté naneste druhou vrstvu, nechte 5 minut schnout a zkontrolujte, zda je povrch utěsněný. Pokud ne, naneste další vrstvu. Před nanesením další vrstvy plechovku opět protřepejte. Mezi jednotlivými vrstvami nechte alespoň 5 minut schnout.
Po použití vyčistěte ventil (otočte plechovku dnem vzhůru a cca na 5 sekund stiskněte trysku).
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce nanesené vrstvy.

Šetrné k životnímu prostředí

Společnost European Aerosols se snaží používat přípravky bez zakázaných nebo kritických složek a dosahovat co nejlepších výsledků. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelného materiálu.

Likvidace

Do recyklačního kontejneru nebo do příslušného kontejneru na využitelný odpad byste měli vyhazovat pouze zcela prázdné plechovky. Nevypřázdňené plechovky by se měly likvidovat jako "zvláštní odpad".

Označení/štítky

Všechny výrobky společnosti European Aerosols splňují aktuální předpisy pro značení podle směrnice opřipravcích 1999/45/ES. Všechny aerosoly odpovídají směnicím TRGS 200 a TRG 300 a také směnici 75/324/EHS o aerosolech v aktuálně platném znění.

Ke dni Kolovoz 5, 2025 – Tato verze nahrazuje všechny případné předchozí verze.