

MOTIP Voskový nástrík ve spreji

Technické informace



Korozi na svém voze předejdete pomocí voskového nátěru proti rzi MOTIP. Voskový nátěr je odolný vůči povětrnostním vlivům, soli, vodě a slabým kyselinám a zásadám, výborně zabraňuje korozi a lze jej aplikovat v silných vrstvách.

Objednací číslo: 00129, 00135

Kvalita & vlastnosti

Vynikající prevence koroze
Vynikající přilnavost
Odolné vůči vlivům počasí
Odolnost vůči soli, vodě a slabým kyselinám a zásadám
Lze aplikovat v silných vrstvách

Fyzikální & chemické údaje

Základní nátěr: Vosk
Název barvy:

- Průhledný
- Černá

Vůně: Jellemzů
Povrchy: Pryžové a plastové díly
Minimální provozní teplota: 10 °C
Maximální provozní teplota: 25 °C
Bod vzplanutí: n.a.
Stabilita při skladování: 10 y
Obsah: 500 ML

Jak používat

Před použitím si pečlivě přečtěte pokyny na obalu a postupujte podle nich.
Aerosol musí mít pokojovou teplotu. Nejlepší teplota zpracování je 15 až 25 °C. Před použitím aerosol protřepávejte po dobu 2 minut.
Voskový nátěr nanášejte v několika vrstvách.
Po použití vyčistěte ventil (otočte aerosol dnem vzhůru a přibližně na 5 sekund stiskněte trysku).

Šetrné k životnímu prostředí

Společnost European Aerosols se snaží používat přípravky bez zakázaných nebo kritických složek a dosahovat co nejlepších výsledků. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelného materiálu.

Likvidace

Do recyklačního kontejneru nebo do příslušného kontejneru na využitelný odpad byste měli vyhazovat pouze zcela prázdné plechovky. Nevyprázdňené plechovky by se měly likvidovat jako "zvláštní odpad".

Označení/štítky

Všechny výrobky společnosti European Aerosols splňují aktuální předpisy pro značení podle směrnice opřípravních 1999/45/ES. Všechny aerosoly odpovídají směrnici TRGS 200 a TRG 300 a také směrnici 75/324/EHS o aerosolech v aktuálně platném znění.

Ke dni Kolovoz 5, 2025 – Tato verze nahrazuje všechny případné předchozí verze.