

Technický list

MYCÍ ŘEDIDLO

Univerzální mycí ředidlo na bázi nitra

Obj. č.: PT-V700

Popis produktu: čirá až nažloutlá kapalina s vůní po aromátech

Použití: mycí ředidlo do myček pistolí, proplach hadic a stříkacích zařízení, čištění štětců a stříkacích pistolí

Vlastnosti:

<i>Parametr/ Parameter</i>	<i>Jednotka/ Unit</i>	<i>Specifikace/ Specification</i>
Obsah uhlovodíky aromatické/ Content aromatic hydrocarbons	%	min. 50
Obsah acetátů/ Content acetates	%	max. 20
Obsah ketonů/ Content ketones	%	max. 20
Obsah alkoholů/ Content alcohols	%	max. 10
Hustota (20°C)/ Density (20°C)	g/ml	cca 0,85
Bod vzplanutí/ Flash point	°C	max. 10

UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k vysokému odmašťujícímu a odlakujícímu účinku může výrobek způsobovat korozi kovových obalů, projevující se změnou zabarvení. Toto nemá vliv na mycí účinek. Nedoporučuje se k ředění nátěrových hmot.

Skladovatelnost: Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených při teplotách 0-30 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obalu ředidla

Bezpečnostní opatření:

Nakládání: Obsahuje organická rozpouštědla, která v přímém styku dráždí kůži, oči a sliznice. Nebezpečné jsou výpary, které mají při vyšších koncentracích narkotické účinky, dráždí oči a dýchací cesty.

Při dlouhodobém a opakovaném styku s organismem může ředidlo vyvolat u vnímavých osob alergické reakce. Chraňte pokožku a oči před potřísněním. Použijte vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Chraňte před dětmi. Zajistěte účinné větrání pracoviště. Na pracovišti nejezte, nepijte, nekuřte a nepoužívejte otevřený oheň. Nebezpečí požáru a výbuchu při styku s otevřeným ohněm. Dodržujte základní hygienická pravidla.

- Ochrana zdraví:**
- ochrana dýchacích cest** - ve špatně větraném prostředí a/nebo při překročení NPK-P použijte ochrannou masku s filtrem proti organickým parám a aerosolům, typ AX, A. při havárii, požáru použijte podle okolností izolační dýchací přístroj.
 - ochrana očí** - ochranné brýle nebo obličejový štít
 - ochrana rukou** - ochranné rukavice v souladu s ČSN EN 374, chemická odolnost A, B, F ochranný index minimálně třídy 3. Dbejte doporučení konkrétního výrobce rukavic při výběru vhodné tloušťky, materiálu a propustnosti. Používejte vhodné ochranné krémy na pokožku, ty by však neměly být aplikovány, pokud již došlo k expozici.
 - ochrana kůže** - ochranný pracovní oděv
 - jiná ochrana** - ochranný antistatický oděv (nelze-li vyloučit vznik výbušné koncentrace). Při znečištění pokožky ji důkladně omýt.

Více informací ohledně ochrany zdraví a životního prostředí naleznete v bezpečnostním listu produktu.

- Likvidace odpadů:** Znehodnocený výrobek nebo nevyužité zbytky je nutné odkládat na určeném místě nebo předat osobě s oprávněním k nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění o odpadech za účelem využití nebo zneškodnění.

- Balení:**
- 25 l (obj. č. PT-V700-25)
 - 200 l (obj. č. PT-V700-200)
 - 1000 l (obj. č. PT-V700-1000)