



HAMACH



Pokyn k použití pro Colad Anti-Dust, číslo artiklu 8140

Colad Antidust je tekutý, čirý lepicí lak na ochranu vnitřních stěn lakovacích kabin.

Colad Anti Dust se může nanést na všechny čisté, povrchy, které jsou bez mastnoty a nevsakují.

Díky své transparentci je Colad Anti Dust mimo jiné vhodný na účinnou ochranu průzoru a krytů světel proti barevné mlhovině.

Colad Anti Dust je naplněn ke stříkání ve 20- ti litrových kanistrech.

Před aplikací dobře zamíchat popř. kanistrem dobře protřepat.

Colad Anti Dust se nanáší buď pomocí stříkací pistole s tryskou cca.1,4 mm a tlakem asi 2,5 bar nebo pomocí malířského válce popř. štětce.

Colad Anti Dust je velmi účinný, proto stačí, že aplikovaný povrch bude opatřen v jedné stříkací vrstvě tenkým filmem a sice tak, že vznikne uzavřená plocha s Anti Dustem.

Stříkací pistoli popř. váleček nebo štětec potom očistěte vodou.

Spotřeba se pohybuje okolo 8 litrů na obyčejnou kombi kabinu osobních aut.

Po aplikaci bezpodmínečně čekat 12 hodin, než se v kabině začne lakovat.

Dle frekvence a vytápění kabiny se musí Colad Anti Dust častěji nově aplikovat (každé 2- 3 měsíce).Přitom je důležité starou vrstvu odstranit, poněvadž Colad Anti Dust absorbuje vlhkost a skrz vrstvu, která leží vespod, se ztrácí lepicí efekt.

Anti Dust se od podkladu jednoduše rozpustí pomocí vody (žádné čisticí doplňky) .

Colad Anti Dust se 100 % degraduje a tímto není žádným nebezpečím pro spodní vodu.

Při delší povětrnosti s menší vlhkostí vzduchu se může stát, že povrch Anti Dust je vyschlý, poněvadž k reakci chybí potřebná vlhkost vzduchu. Během této doby stačí povrch orosit vodou.

Při aplikaci Colad Anti Dust nejsou zapotřebí nějaká zvláštní ochranná opatření. Avšak doporučuje se nosit dýchací masku a brýle.

Při kontaktu s očima propláchnout vodou.Při spolknutí zavolat lékaře.