

MOTIP TAR & RESIN REMOVER - ODSTRAŇOVAČ ASFALTU

Obj.č.: 000765

Technické informace

Sprej pro odstraňování asfaltu, téru, oleje, maziva a vosku.

Kvalita a vlastnosti

- Nezanechává žádné zbytky
- Vynikající rozpouštěcí vlastnosti
- Zamlžený vzor spreje
- Uživatelsky přívětivý
- 360° ventil

Fyzikální a chemické údaje

Základ: Alifatické uhlovodíky s alkoholem

Barva: Transparentní

Minimální pracovní teplota: 10 °C

Maximální pracovní teplota: 25 °C

Tlak páry: 3500/20 bar

Skladovatelnost: 10 let

Obsah: 600 ml

Návod k použití

- Před použitím si pečlivě přečtěte pokyny na obalu a postupujte podle nich.
- Není vhodný pro dlouhodobé použití na 1K laky.
- Aerosol by měl mít pokojovou teplotu. Nejlepší teplota zpracování 15 až 25°C.
- Před použitím aerosol protřepejte.
- Naneste odstraňovač dehtu a pryskyřice a nechte působit.
- Poté nečistoty odstraňte hadříkem.
- Při přetrvávajícím znečištění ošetření opakujte.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ETIKETY

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad.

Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.