

Technický list

Odstraňovač rzi	obj. č. 40506
Vlastnosti:	Viskózní, tekutý čistič s vysokou odstraňovací schopností silných nánosů rzi a jiných zoxidovaných míst. Neobsahuje solné kyseliny a tím je velice šetrný při použití.
Použití:	K odstranění nánosů rzi z osobních i nákladních automobilů, kolejových vozidel stejně jako k antikorozi preventivní u použitých vozů Předem očištěné vozidlo našampónujte <u>od zpodu nahoru</u> prostředkem pomocí měkkého kartáče. Po 10 – 20 min. působení ještě jednou s troškou vody překartáčujte. Poté spláchněte vodou.
Upozornění:	Výrobek nepůsobí na autolaky, chrom, gumu, PVC a sklo. Ale např. pokovené umělé povrchy, hliníkové, zinkové nebo mosazné povrchy mohou být při použití poškozeny. V každém případě je nutné nejprve provést zkoušku výrobku.

Technické údaje:	
Hustota (při 20°C):	cca 1,02 kg/l
Hodnota PH:	cca 1,4
Viskozita (Brookfield):	cca 1200 mPa.s (klesající)

Obsažené látky:	biologicky odbouratelné anionické tenzidy, oxalové kyseliny, anorganické kyseliny a houstnoucí prostředek.
Pokyny pro nebezpečné látky VO:	Symbol nebezpečnosti: Xi – dráždivý

Pro další informace nahlédněte do bezpečnostního listu.

Údaje uvedené v tomto technickém listu jsou výsledkem našich výzkumů a mají pouze informační charakter. Vzhledem k mnohostrannému využití výrobku nemůže výrobce převzít odpovědnost. Z kupní smlouvy tak prodávajícímu nevznikají žádné vedlejší povinnosti. V případě nejasností či potíží při práci s tímto produktem se obraťte na zástupce firmy Carlofon v ČR: