

TECHNICKÉ INFORMACE TMEL NA PLASTY

presto tmel na plasty je 2-komponentní černý polyesterový tmel jako směs vysoce elastické, amino polyesterové pryskyřice s různými minerály a plnivy šetrných k životnímu prostředí. Pro vyplnění škrábanců a další škody na plastových dílech. Díky jeho tixotropní vlastnosti a měkkosti má velmi dobrou schopnost vytvářet požadované tvary.

Kromě velmi dobré přilnavosti na téměř všechny umělé hmoty, tmel může také být aplikován na karoserie a pozinkované plechy.

Pro přípravu a dokončením doporučujeme naše presto brusné papíry. Nabízíme široký sortiment jemných a hrubých papírů pro suché i mokré broušení.

KVALITA A VLASTNOSTI

- Snadná práce
- Vysoká elasticita
- Snadno se brousí
- Velmi dobrá přilnavost
- Bez azbestu a silikonu
- Krátká doba vytvrzování
- Bez pórů
- Odolává slabým kyselinám a zásadám, pohonným látkám, rozpouštědlům, vodě a posypové soli

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ ÚDAJE

- **Základ:** polyesterová pryskyřice s minerálními plnivy
- **Barva:** černá
- **Vůně:** styrol
- **Konzistence:** měkká, tixotropní, pastovitá
- **Doba zpracovatelnosti / doba zpracování při 20°C:** cca. 45 minut
- **Pracovní teplota:** min. 12 °C
- **Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):** lze brousit po cca. 20-30 minut
- **Bod vzplanutí:** Cca. 33 °C (pryskyřice); nelze použít pro tužidlo
- **Hustota při 20 °C:** tmel 1,89 g/cm³, tužidlo 1,15 g/cm³
- **Přídavek tužidla:** 2 - 4 % (optimální směs 2,5 %)
- **Teplotní odolnost vytvrzeného materiálu:** 120°C
- **Stabilita při skladování:** 24 měsíců při vhodném skladování (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%) v neotevřeném originálním obalu. Chraňte před přímým slunečním zářením, mrazem a vlhkostí.
- **Balení:** malé plechovky; **tužidlo:** plastové tubičky

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ETIKETY

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Aplikace

- Předmět, který chcete opravit, by měl být zbaven rzi, čistý, suchý, zbavený mastnoty a obroušený.
- Vyjměte požadovanou část tmelové směsi z plechovky a dobře ji promíchejte s odpovídajícím množstvím tužidla.
- Namíchaný materiál naneste v požadované tloušťce vrstvy.
- Náradí očistěte ihned po použití, v případě potřeby nitroředidlem.
- Nevracejte smíchaný materiál do plechovky.
- Po cca. 20-30 minut lze opravené místo vrtat, brousit, pilovat, rašplovat a natírat.
- Tmel přilne ke všem obvyklým tvrdým plastům v autě, jako jsou PP, PUR, ABS, PA, PVC.
- Nevhodné pro slabé plasty!

INFORMACE O OBJEDNÁVCE

Barva	Výrobek	Balík	Číslo výrobku
	presto Kunststoffspa. AY 1000g	1 KG	231773
	presto Kunststoffspac. AY 250g	250 g	231766

Náhled tisku/další produkty

PŘÍKLADY POUŽITÍ



ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a

zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

Ke dni 24. února 2011

Toto vydání nahrazuje všechny případně dříve vydané verze.