

Technický list

Ochranný sprej na spodky Protect Super přelakovatelný

Vlastnosti: Ochranný sprej na spodky je rychleschnoucí výrobek na ochranu karoserií na bázi kaučuku a umělé pryskyřice. Díky přídavku zinku docílíte použitím tohoto výrobku výrazně vyšší ochrany proti korozi. Zinkové částičky zabraňují korozi i v místech, kde je porušen ochranný film. Výrobek neobsahuje agresivní rozpouštědla, jako chlorované uhlovodíky (FCKW/CKW), estery ani ketony.

Použití: Produkt je vhodný zvláště pro ošetření karoserií automobilů. Výrobek nenapadá PVC nátěry, neobsahuje azbest ani asfalt, je trvale elastický, odolný proti odlétajícím kamínkům a posypové soli. Po zaschnutí je přelakovatelný všemi typy laků.

Zpracování: Protect Super aplikujte rovnoměrně krouživými pohyby na suchý, odmaštěný povrch pod tlakem 4 – 6 bar pistolí určenou na nástřik spodků. Po zaschnutí je výrobek přelakovatelný. Stříkance lze odstranit hadrem namočeným v benzínu.

Technická data:

Barva:	černá / šedá
Základ:	umělá pryskyřice / kaučuk
Spec.hmotnost:	cca 1,00 g/ml
Obsah pevných částic:	cca 50 %
Teplota zpracování:	10 – 25°C
Rozpusitelnost ve vodě:	nerozpusitelný
Přelakovatelnost:	po zaschnutí
Test solí DIN 50021:	přes 400 h

Skladovatelnost: 24 měsíců

Forma balení: lahev 1 Ltr

Bezpečnostní pokyny jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

Údaje uvedené v tomto technickém listu jsou výsledkem našich výzkumů a mají pouze informační charakter. Vzhledem k mnohostrannému využití výrobku nemůže výrobce převzít odpovědnost. Z kupní smlouvy tak prodávajícímu nevznikají žádné vedlejší povinnosti.