

Technický list

Ralley-Spray černý hedvábně matný	obj. č. 40707
Vlastnosti:	Ralley-Spray černý hedvábně matný je rychleschnoucí jednosložkový akrylový lak s vysokou kryvostí a velmi rychlým schnutím.
Použití:	V automobilové oblasti, v průmyslu, v domácnosti. Pro lakování jednotlivých dílů s kovovým povrchem jako kovy, barevné kovy, ale také na plasty, keramiku i dřevo. Vhodné i na prvotní lakování ocelových kol nákladních automobilů.
Aplikace:	Podklad musí být čistý, zbavený tuku i prachu, bez koroze. Staré zkorodované nátěry je nutné odstranit. Zdravé zbytky barvy stačí pouze zbrousit do matu. Savé povrchy (jako např. dřevo) je nutné předem ošetřit plnicím póru, aby se zabránilo ztrátě pojidla z laku. Vhodné je též nanést tenkou vrstvu stříkaného laku pro lepší konzervaci savého povrchu. Před použitím sprej důkladně (1 – 2 min) protřepejte, dokud neuslyšíte zřetelně míchací kuličku. Poté materiál křížem rovnoměrně nastříkejte. U menších ploch můžete aplikovat sprej krouživými pohyby. Aplikační vzdálenost by měla být 20-30 cm. Abyste zabránili ucpání ventilu, po každém použití otočte sprej dnem vzhůru a nechte chvíli stříkat čistý plyn. Doba schnutí závisí na teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce vrstvy – pohybuje se od 20-30 minut

Technické údaje:	
Barva:	černá
Spec. hmotnost:	0,9 g/cm ³ (účinná látka)
Bod vzplanutí:	-4°C (účinná látka)
Hnací plyn:	Propan/Butan
Doba schnutí:	ca. 20 Min./ 50 mμ
Optimální teplota zpracování:	17-25°C
Čištění:	NC-ředidlo nebo akrylové ředidlo
Doba skladovatelnosti:	24 měsíců (v chladu a suchu)
Balení:	400 ml sprej

Bezpečnostní upozornění jsou uvedena v bezpečnostním listu!

Údaje uvedené v tomto technickém listu jsou výsledkem našich výzkumů a mají pouze informační charakter. Vzhledem k mnohostrannému využití výrobku nemůže výrobce převzít odpovědnost. Z kupní smlouvy tak prodávajícímu nevznikají žádné vedlejší povinnosti. V případě nejasností či potíží při práci s tímto produktem se obraťte na zástupce firmy Carlofon v ČR: