



ROBERCAR C900, F910, UF920

F8VERZE: 140224
Strana: 1/3

LEŠTÍCÍ PASTY

POPIS

Nová řada **Leštících past ROBERCAR** zahrnuje tyto tři produkty.

- **ROBERCAR C900 – Hrubá leštící pasta**

Hrubá leštící pasta je ideální pro leštění zcela vytvrzených povrchů a vysoce odolných čirých laků. Nabízí vynikající rovnováhu mezi velkým zbroušením a leskem. Jako další krok doporučujeme použít jemnou brousící pastu v závislosti na odstínu laku nebo požadované kvalitě. Lze použít k odstranění povrchových škrábanců.

- **ROBERCAR F910 – Jemná leštící pasta**

Jemná leštící pasta pro leštění čerstvých a ne zcela vytvrzených povrchů nebo jako finální krok po použití hrubé leštící pasty C900. Odstraňuje menší škrábance po broušení a zajišťuje vynikající, stejnoměrný a vysoce lesklý povrch. Univerzální, pro ruční nebo strojní aplikaci.

- **ROBERCAR UF920 – Ultrajemná leštící pasta**

Ultrajemná leštící pasta je vhodná pro ochranu a údržbu vysoce lesklého povrchu po leštění. Odstraňuje hologramy a zanechává dlouhotrvající vysoký lesk. Pro ruční a strojní aplikaci. Po zaschnutí lze velmi snadno ručně odstranit.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

	Robercar C900	Robercar F910	Robercar UF920
Specifická hmotnost:	1,5	1,1	1,0 kg/l při 20°C
VOC:	184	143	130 g/l

POMOCNÉ PRODUKTY

Obj. č.	Produkt
64446	MICROFIBER CLOTH leštící utěrka 40 x 40 cm
64447	WOOL PAD leštící kotouček suchý zip - 200 mm
64448	WOOL PAD SOFT leštící kotouček suchý zip - 200 mm
64453	FOAM SOFT leštící pěnový kotouček suchý zip - 200 mm
➡ 64455	POLISH PAD SOFT brusná podložka suchý zip - 185 mm
64449	WOOL PAD SOFT leštící kotouček suchý zip - 135 mm
64450	FOAM leštící pěnový kotouček suchý zip - 150 mm
64452	FOAM SOFT leštící pěnový kotouček suchý zip - 150 mm
➡ 64454	POLISH PAD brusná podložka suchý zip - 123 mm

POSTUP

Při leštění povrchů postupujte podle těchto kroků:

- KROK 1 analyzujte stav a vadu povrchu, který bude opravován
KROK 2 příprava povrchu
KROK 3 zvolte postup leštění podle přípravy a vyberte nejlepší pomocný produkt.

Pro co nejlepší výkon produktů Robercar doporučujeme postupovat podle těchto kroků dle přípravy:

process	preparation	step 1		step 2		step 3	
		product	auxiliary*	product	auxiliary*	product	auxiliary*
1	< P1500	C900 64613 - 1kg 	foam 64450 - Ø150mm  wool pad soft 64448 - Ø200mm 64449 - Ø135mm 	F910 64614 - 1kg 	 foam 64450 - Ø150mm	UF920 64616 - 1L 	foam soft: 64452-150mm  microfibre cloth 64446 - 40x40cm  64453- Ø200mm 
2	>P1500	C900 64613 - 1kg 	foam 64450 - Ø150mm  wool pad soft 64448 - Ø200mm 64449 - Ø135mm 			UF920 64616 - 1L 	foam soft: 64452-150mm  microfibre cloth 64446 - 40x40cm  64453- Ø200mm 
3	MICRO ABRASIVES			F910 64614 - 1kg 	foam 64450 - Ø150mm  wool pad soft 64448 - Ø200mm 64449 - Ø135mm 	UF920 64616 - 1L 	foam soft: 64452-150mm  microfibre cloth 64446 - 40x40cm  64453- Ø200mm 
4	show - off / holograms					UF920 64616 - 1L 	foam soft: 64452-150mm  microfibre cloth 64446 - 40x40cm  64453- Ø200mm 

*** Výběr doporučených pomocných produktů závisí na požadované rychlosti nebo stupni leštění.**

UPOZORNĚNÍ

Před výběrem postupu leštění je velmi důležité vzít v úvahu následující faktory: druh kotoučku, sušení a barvu povrchu.

BEZPEČNOST

Dodržujte pokyny uvedené na etiketě výrobku. Pro více informací nahlédněte do bezpečnostního listu. Splňuje národní zákonné předpisy pro zdraví a bezpečnost při práci a likvidaci odpadu.

SKLADOVÁNÍ

Produkt skladujte na dobře větraném místě, nevystavujte přímému slunečnímu záření. Skladujte při teplotách +5°C až +30°C.

ZÁRUKA

V neotevřeném originálním balení, jeden rok od data výroby.

Pro další technické informace kontaktujte distributora výrobku Spectrum Franěk s.r.o.
ROBERLO SA nepřebírá zodpovědnost při nesprávném použití výrobku.

DOPORUČENÍ:

Před leštěním doporučujeme důkladně vyčistit kotouček, aby nedošlo ke vzniku kruhových škrábanců.