



KRONOX 530

E104VERZE: 250612
Strana: 1/3**UHS ČIRÝ LAK 2:1**

POPIS

KRONOX 530 je prvotřídní dvoukomponentní UHS čirý lak se snadnou aplikací. Je nestékavý a navíc s tužidlem Extra Gloss KX43 nabízí vyšší vydatnost a ještě vyšší stupeň lesku.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Základ:	Akrylový 2K
Barva:	Bezbarvý
Specifická hmotnost:	1,0 kg/l při 20°C
Viskozita CF/4:	21 s při 20°C
Tloušťka suché vrstvy:	50-60 mikronů (2 vrstvy)
Vydatnost:	9 – 10 m ² /l (při 50 mikronech)
VOC:	417 g/l směs k aplikaci (100:50 obj.)
Obsah pevných částic:	58 % směs k aplikaci (100:50 obj.)

POMOCNÉ PRODUKTY

- KX43 Extra Gloss tužidlo – pro vysoký lesk
KX45 Standardní tužidlo

PŘÍPRAVA POVRCHU

KRONOX 530 naneste na bázový lak po odvětrání doporučeném výrobcem.

		
<i>T^e</i> (°C)	<i>Tužidlo</i>	<i>Tužidlo</i>
< 18	KX45	KX43
18 – 25	KX43 – KX45	KX43
> 25	KX43	KX43

MÍCHACÍ POMĚR

Kronox 530	A + B			
KX43	100:50 dle objemu	2 : 1	20°C	
KX45	100:52* dle hmotnost		21" F/4	2 h

* Čirý lak dobře protřepejte před smícháním s tužidlem

APLIKAČNÍ METODA

	mm	bar	cm		
	1,2-1,4	max.2,5	15 - 20	2 vrstvy	5'-10'
HVLP	1,2-1,3	max. 2	10-15		

DOBY SCHNUTÍ

20° C						60° C		Krátkovlnný IR		
									ODVĚT-RÁNÍ	ZCELA SUCHÝ
KX43	1h 30'	5h	6h30'	8h	24h	KX43	30'	SVĚTLÁ	5'	10'
KX45	1h	4h30'	6h	7h	24h	KX45	30'	TMAVÁ	4'	8'
								METALÍZA	5'	10'

POZNÁMKY

Vlhkost ovlivňuje složky čirého laku, proto musí být aplikační vybavení absolutně suché.
Nádobu s tužidlem uzavřete ihned po použití.
Nepoužívejte, pokud vlhkost vzduchu překračuje 70 %.
Nepoužívejte při teplotách nižších než + 10°C. V tomto případě sušte ve vysoušecím boxu.

ČISTĚNÍ VYBAVENÍ

Před vypršením doby zpracovatelnosti použijte čisticí ředidlo.

BEZPEČNOST

Dodržujte pokyny uvedené na etiketě výrobku. Pro více informací nahlédněte do bezpečnostního listu. Splňuje národní zákonné předpisy pro zdraví a bezpečnost při práci a likvidaci odpadu.

SKLADOVÁNÍ

Produkt skladujte na dobře větraném místě, nevystavujte přímému slunečnímu záření. Skladujte při teplotách +5°C až +30°C.

ZÁRUKA

V neotevřeném originálním balení jeden rok od data výroby.

Pro další technické informace kontaktuje distributora výrobku Spectrum Franěk s.r.o.
ROBERLO SA nepřebírá zodpovědnost při nesprávném použití výrobku.