



UNIX 650 HS

HS ČIRÝ LAK

VERZE: 250701
Strana: 1/2

POPIS

UNIX 650 HS je dvoukomponentní čirý lak s vysokým obsahem pevných částic s rychlým schnutím a vynikajícím finálním vzhledem.

Snadno se nanáší a i přes krátkou dobu schnutí je vhodný pro malé i velké plochy.

- Velmi rychlé schnutí
- Snadná aplikace, 10 % ředidla pro velké plochy
- Vysoký lesk
- Leštění po 2,5 hod.

POMOCNÉ PRODUKTY

C354 Pomalé tužidlo
C355 Standardní tužidlo
C356 Rychlé tužidlo

MÍCHACÍ POMĚR

Unix 650			
	100:50:0-10 dle objemu		
	100:49:0-10 dle hmotnosti	2 : 1	3 hod.

APLIKACE

mm	bar		
1,2 – 1,4	2 - 3	2	5 – 10 min.

DOBY SCHNUTÍ

	20 min.	1 hod. při 20 °C 10 min. při 60 °C	2 hod.	2 hod. 15 min.	2 hod. 30 min.

ČISTĚNÍ VYBAVENÍ

Před vypršením doby zpracovatelnosti použijte čisticí ředidlo.

BEZPEČNOST

Dodržujte pokyny uvedené na etiketě výrobku. Pro více informací nahlédněte do bezpečnostního listu. Splňuje národní zákonné předpisy pro zdraví a bezpečnost při práci a likvidaci odpadu.

SKLADOVÁNÍ

Produkt skladujte na dobře větraném místě, nevystavujte přímému slunečnímu záření. Skladujte při teplotách +5°C až +30°C.

ZÁRUKA

V neotevřeném originálním balení, jeden rok od data výroby.

Pro další technické informace kontaktuje distributora výrobku Spectrum Franěk s.r.o.
ROBERLO SA nepřebírá zodpovědnost při nesprávném použití výrobku.