

Technický list

Silikonový sprej

Popis: Silikonový sprej je prostředek bez obsahu oleje, který chrání, leští a pečuje o povrchy z umělé hmoty, dřeva, gumy a kovů, a to i v potravinářském odvětví. Používá se tam, kde je nežádoucí olej a vazelína.

Oblasti použití: Silikonový sprej má díky svým vlastnostem širokou oblast využití. Výborně působí jako separační prostředek při lití forem a vstřikování. Pomáhá při montáži hadicových spojů. Používá se jako promazávací prostředek na střešní okna, kolečka u židlí, na mechanismus bezpečnostních pásů atd. V dřevovýrobě a papírenství se používá pro snadnější odstranění zbytků lepidla. Při ošetření náradí či nůžek silikonovým sprejem je výsledkem čisté stříhání.

Vlastnosti produktu:

- nátěr nezanechává skvrny a není vidět
- zanechává čistý lesklý film
- dobře teplotně odolný
- chrání před oxidací a korozí
- dobrá přilnavost
- odvádí vodu a je antistatický

Návod na zpracování:

Příprava povrchu: povrch musí být čistý, suchý, zbavený mastnoty

Použití: Sprej krátce protřepejte. Aplikujte ze vzdálenosti 20 – 30 cm a měkkým hadříkem roztřete.

Technická data:

Vydatnost 400 ml spreje	cca 2 – 3 m ² (závisí na typu povrchu)
Hustota:	0,592 g/ml
Teplotní rozmezí:	-40 - + 150°C (krátkodobě i +200°C)
Základ:	dimethylpolysiloxan
Hnací plyn:	propan/ butan

Bezpečnostní upozornění jsou uvedena v bezpečnostním listu!!

Údaje uvedené v tomto technickém listu jsou výsledkem našich výzkumů a mají pouze informační charakter. Vzhledem k mnohostrannému využití výrobku nemůže výrobce převzít odpovědnost. Z kupní smlouvy tak prodávajícímu nevznikají žádné vedlejší povinnosti.