



SILTEX 800

D1VERZE: 060215
Strana: 1/2

HS OCHRANA PROTI OPRÝSKÁNÍ KAMÍNKY

POPIS

Vysoce výkonná HS ochrana proti oprýskání kamínky je vhodná pro aplikaci na viditelné i skryté části karoserie, které vyžadují obnovení kvalitní úrovně originálního nátěru.


Jeho receptura zaručuje vysokou pružnost, antikorozi ochranu a ochranu proti nárazům šterku na dílech jako podvozky a podběhy. Také zajišťuje optimální protihlukové vlastnosti na dílech s vysokou úrovní vibrací jako např. dveře, zavazadlové prostory apod.

Po zaschnutí vytváří vynikající strukturu, kterou lze přelakovat s dosažením perfektního lesku.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Základ:	Elastomery a syntetické pryskyřice
Barva:	Šedá, černá, bílá
Specifická hmotnost:	1,3 kg/l při 20°C
Síla suché vrstvy:	200 - 400 mikronů 2 vrstvy
Vydatnost:	5 - 7 m ² /l
VOC:	466 g/l šedý a černý, 468 g/l bílý
Obsah pevných částic:	63 % šedý a černý, 64 % bílý

APLIKACE STRUKTURNÍ PISTOLÍ RB1 NEBO PISTOLÍ HP

		
RB1	3-4 kg/cm ²	
HP	2 kg/cm ²	

DOBY SCHNUTÍ

		
10°C	2h	90'
20°C	1.5h	60'
30°C	1h	45'

POZNÁMKY

Produkt je připravený k použití a nevyžaduje přidání ředidla.

ČISTĚNÍ VYBAVENÍ

Vyčistěte čistícím ředidlem před vypršením doby zpracovatelnosti.

BEZPEČNOST

Dodržujte pokyny uvedené na etiketě výrobku. Pro více informací nahlédněte do bezpečnostního listu. Splňuje národní zákonné předpisy pro zdraví a bezpečnost při práci a likvidaci odpadu.

SKLADOVÁNÍ

Produkt skladujte na dobře větraném místě, nevystavujte přímému slunečnímu záření. Skladujte při teplotách +5°C až +30°C.

ZÁRUKA

V neotevřeném originálním balení, jeden rok od data výroby.

Pro další technické informace kontaktuje distributora výrobku Spectrum Franěk s.r.o.
ROBERLO SA nepřebírá zodpovědnost při nesprávném použití výrobku.