

TECHNICKÉ INFORMACE PLASTIC PRIMER



DUPLI-COLOR Základ na plasty je perfektní spojení pro finální nátěr plastových dílů vozidla. Vhodný pro zahradní nábytek a další předměty z tvrdých plastů.

Aplikovatelný na následující tvrdé plasty:

polyuretan (PUR)
polystyren (PS)
polyamid (PA)
polypropylenová guma, upravená (EPDM),
akrylový butadien styrenový plast (ABS)
vyztužené sklo laminát (GfK)
tvrzené PVC (Hard-PVC)

Po nanesení základu na plasty můžete předměty natřít s jakoukoliv DUPLI-COLOR syntetickou, nitro-kombinační nebo akrylátovou barvou.

KVALITA A VLASTNOSTI

- Výrobek na bázi rozpouštědla se speciálními přísadami podporující adhezi
- Rychleschnoucí
- Vhodný pro vnitřní a venkovní aplikace
- Dobrá odolnost proti vnějším vlivům
- Dobrý průtok, hladký povrch

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

- **Základ pojiva:** speciální pryskyřice
- **Barva:** transparentní
- **Zápach:** rozpouštědlo
- **Stupeň lesku:** při úhlu měření 60° podle DIN 67530 nelze uplatnit
- **Účinnost:**
150 ml je dostačující přibližně pro 1.8 - 2.3 m²
400 ml je dostačující přibližně pro 5 - 6 m²
- **Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):**
Suchý/další nátěr: přibližně po 15 minutách
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
- **Teplotní odolnost:** neuplatňuje se
- **Stabilita při skladování:**
10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)

- **Velikost:**
aerosol, maximální objem 150 ml, případně 400 ml

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ETIKETY

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

NÁVOD K POUŽITÍ

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace:

Příprava povrchu:

- Povrch očistěte od nečistot, mastnoty a silikonu.
- Případně zbruste brusným papírem se zrnitostí 600.
- Odstraňte brusný prach.

Lakování:

- Před použitím nádobku důkladně protřepejte po dobu 3 minut.
- Otestujte sprej na nenápadném místě.
- Naneste max. 2 tenké vrstvy.
- Nanášejte ze vzdálenosti přibližně 25 cm.
- Po zaschnutí (přibližně 15 minut) lze nanést akrylové, syntetické nebo nitro-kombi laky.

ORDER INFORMATION

Barva	Výrobek	Balík	Číslo výrobku
	CRACKLE grün RAL 6018 400	400 ml	466458
	CRACKLE orange RAL 2004 400	400 ml	466465

	CRACKLE schwarz 400	400 ml	466434
	CRACKLE weiss 400	400 ml	466441
	PLASTIC PRIMER farblos 150	150 ml	319686
	PLASTIC PRIMER farblos 400	400 ml	557163

Náhled tisku/další produkty

PŘÍKLADY POUŽITÍ



ZŘEKnutí SE ODPOVĚDNOSTI

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

20 srpna 2017

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.